

Technisches Merkblatt



HORNBACH Grünbelag-Entferner

- ✓ wirkt gegen Algen, Grünbelag und Schimmel
- ✓ aktiv reinigend
- ✓ hoch wirksam
- ✓ chlorfrei

Eigenschaften

Hornbach Grünbelag-Entferner ist ein gebrauchsfertiges, hoch wirksames Desinfektions- und Algenbekämpfungsmittel (PT 2). Wirkt gegen Algen, Grünbelag und Schimmel und verzögert die Neubildung. Reinigt zuverlässig und selbsttätig.

- chlorfrei
- überstreichbar mit allen Grundierungen und Wandfarben auf Dispersionsbasis

Anwendungsbereiche

Zur Entfernung von Schimmel, insbesondere grünem oder grauem Belag auf Hausfassaden, Holzzäunen, Mauerwerk sowie im Sanitärbereich. Zum Entfernen von Algen nur auf Gehwegplatten, Betonplatten und Grabsteinen. Zur Reinigung von Fassaden vor nachfolgenden Anstrichen mit Fassadenimprägnierungen.

Farbton

Farblos

Glanzgrad

-

Inhaltsstoffe

Wasser, < 5 % kationische Tenside

Registrierungsnummer

CHZN 2917

Lichtbeständigkeit

-

Wetterbeständigkeit

-

Verdünnungsmittel

Unverdünnt verarbeiten.

Ergiebigkeit

1 L reicht für ca. 10 m² bei einmaliger Reinigung je nach Untergrund.

Trockenzeit

1 - 2 Tage einwirken lassen. Fläche vor nachfolgenden Anstrichen abwaschen. Überstreichbar nach vollständiger Trocknung der Fläche. Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden.

Werkzeuge

Pinsel, Bürste. Nicht spritzen oder sprühen!

Die Angaben in diesem Technischen Merkblatt basieren auf dem aktuellen Stand unserer Entwicklungs- und Anwendungstechnik. Aufgrund der Vielzahl von Untergründen und Einflüssen, die während der Verarbeitung des Produktes wirksam sein können, entbinden unsere technischen Angaben den Anwender nicht von eigenen Prüfungen. Für anwendungstechnische Fehler und deren Folgen haften wir nicht. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.

Technisches Merkblatt



Reinigung der Werkzeuge

Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.

Verarbeitung

Vor Gebrauch gut aufschütteln. Grünbelag-Entferner mit Pinsel oder Bürste auf den befallenen Untergrund auftragen und 1 – 2 Tage einwirken lassen. Ist bei sehr stark befallenen Untergründen nach 2 Tagen keine optische Veränderung eingetreten, Behandlung wiederholen. Flächen nach der Einwirkzeit mit Wasser nachwaschen.

Wichtige Hinweise

Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden. Nicht unter +8 °C verarbeiten (gilt für Umluft und Untergrund)!

Sicherheitshinweise

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P501 Inhalt/Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!

Registrierungsnummer: CHZN 2917

Fungizide Wirkstoffe: Quatärnere Ammoniumverbindungen, benzyl-C12-C16-alkyldimethylchlorid 10,0 g/l

Beratung für Allergiker und technische Fragen unter Tel. +41 41 9296262. P280

Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz tragen. P305+P351+P338 Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P302+P352 Bei Berührung mit der Haut: Mit viel Wasser und Seife waschen. P234 Nur in Originalverpackung aufbewahren. P405 Unter Verschluss aufbewahren. P235 Kühl halten.

Die Verwendung auf Dächern und Terrassen, auf Lagerplätzen, auf und an Strassen, Wegen und Plätzen, auf Böschungen und Grünstreifen entlang von Strassen und Gleisanlagen ist verboten.

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P103 Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.

Lagerung

Bitte transportieren Sie das Gebinde aufrecht und sichern es gegen Umfallen und damit gegen mögliches Auslaufen! Nur im Originalgebinde aufbewahren. Unter Verschluss aufbewahren. Kühl halten. Frostfrei lagern! Anbruchgebinde alsbald aufbrauchen Ungeöffnet mind. haltbar bis: siehe Haltbarkeitsdatum.

Die Angaben in diesem Technischen Merkblatt basieren auf dem aktuellen Stand unserer Entwicklungs- und Anwendungstechnik. Aufgrund der Vielzahl von Untergründen und Einflüssen, die während der Verarbeitung des Produktes wirksam sein können, entbinden unsere technischen Angaben den Anwender nicht von eigenen Prüfungen. Für anwendungstechnische Fehler und deren Folgen haften wir nicht. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.