

Zigbee Jalousieaktor Mini

Artikelnummer 57008000



Jalousieaktor zum Ansteuern von elektrischen Jalousien oder Rollläden. Das Modul besitzt zwei Eingänge zum Anschluss von Jalousie-Schaltern oder -Tastern. Die Installation erfolgt in der Gerätedose hinter dem Schalter/Taster oder im Jalousie-Rollladenkasten direkt beim Motor. Konfiguration und sofortiger Funktionstest über die Taste Prog.

Produktmerkmale

- › Zigbee Aktor zum Einbinden in alle Zigbee Systeme mit Zigbee 3.0 Standard
- › Parametrierung über NEXENTRO Config App
- › Updatefähig über NEXENTRO Config App
- › 2 Eingänge zum Anschluss von Jalousie- und Rollladensteuertasten
- › 2 Ausgänge zur Ansteuerung von elektrischen Jalousie und Rollläden
- › Installation in Gerätedosen hinter Jalousie- und Rollladensteuertasten, Gerätedose mit einer Einbautiefe von 60 mm empfohlen
- › Schraubklemmen zur Durchverdrahtung vorhandener Leiter (max. 16 A)
- › Taste und LED für Inbetriebnahme und Funktionstests



Technische Daten

Nennspannung	AC 230 / 240 V ~
Netzfrequenz	50 / 60 Hz
Anschlussleistung Motoren	700 W
Standby Leistungsaufnahme	max. 0,2 W
Laufzeit	1 ... 120 s
Leitungslänge Eingänge	max. 3 m
Umgebungstemperatur	-5 ... +45 °C
Lager-/ Transporttemperatur	-25 ... +70 °C
Abmessung (LxBxH)	ca. 48 x 51 x 20 mm

Zigbee	
Kommunikationsprotokoll	Zigbee 3.0 (Router)
Funkfrequenz	2,400 ... 2,483 GHz
Sendeleistung	1 mW

Bluetooth	
Funkfrequenz	2,400 ... 2,480 GHz
Sendeleistung	max. 2 mW, Klasse 2
Sendereichweite	typ. 10 m