G3613DA (Basic) (HSC II)
Akku Elektronik Winkelschleifer

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Technische Produktinformation

36 V | STOP | CE | ISP

MULTI VOLT | BRUSHLESS Brushless Motor | AT AUTOMATIC TRANSMISSION | Basic: ohne Akku

Highlights

- 36V (Basic) Li-ion
- Neu, mit HiKOKI Kick-Back-Stopp-Sicherung
- Gut und einfach zu bedienender seitlicher Sicherheits-Schalter
- AT-Modus (bei Belastung von weniger als 10 Ampere niedrige Drehzahl, ca. 5.500 U/min, über 10 Ampere Belastung volle Drehzahl, 9.000 U/min)
- Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung
- Soft-Start Funktion und Nullspannungsauslöser
- Soft-touch Handgriff für sichere Führung und gutes Handling, leicht und kompakt
- Wasser- und staubresistent durch neue, auswaschbare und auswechselbare, Polyester Lüftungsgitter
- Nicht kombinierbar mit ET36A AC/DC Adapter

Technische Daten

Schleifscheiben Ø:	125 mm
Bohrung Ø:	22,4 mm
Antriebsspindel:	M14
Seitengriff:	M10
Leerlaufdrehzahl:	3000-9500 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl (AT Modus):	5500 min^{-1}
Leerlaufvibration:	5,9 m/sec^2
Abmessung LxBxH:	358x141x139 mm
Gewicht:	2,8 kg

Lieferumfang

1 Antivibrations-Zusatzhandgriff
1 Spannflansch
1 Spannmutter
1 Stirnlochschlüssel
1 Schruppscheibe
1 HSC II (HIK-System Case II)
OHNE Akku und Ladegerät

Art.-Nr.	G3613DAW2Z
EAN-Nr.	4966376314980

HiKOKI Power Tools Deutschland GmbH | Siemensring 34 · 47877 Willich | www.hikoki-powertools.de

© HiKOKI Power Tools Deutschland GmbH 2020. All rights reserved.