



Gardentop Stick Alu 5 x 1m

V01.r1/2023

Artikelnummer: 71060215, EAN: 5420004312612, Farbe: silbergrau

EINSATZBEREICH

Die Bahn eignet sich für nahezu alle leicht geneigten Dächer mit einer Mindestneigung von 3°, bzw. 5,2 %. Ideal für das Gartenhaus, Carport und untergeordnete Dächer < 30 m². Gardentop Stick Alu klebt auf Holzunterkonstruktionen, Metall, Bitumen, Beton, Mauerwerk und Kunststoffen (ausser PVC). Klebt nicht auf Silikon.

BESCHICHTUNG

Oberfläche fertigstellen:
Unterseite fertigstellen:

UV- beständiger Aluminiumverbund
silikonisierte Folie

ABMESSUNGEN

Länge x Breite (EN 1848-1):	5 x 1 m
Dicke (EN 1849-1):	1,1 mm
Gewicht / Dachbahn:	± 6 kg (± 6,6 kg, einschließlich Karton)

VERPACKUNG

1 Rolle pro Karton
20 Kartons pro Palette:

TECHNISCHE INFO

Höchstzugkraft (EN 12311-1)	≥ 200N
Wärmestandfestigkeit bei 80° (EN 1110)	< 2 mm
Wasserdampfdurchlässigkeit Sd	> 1500 m
Brandverhalten (EN 13501-1)	F

VERARBEITUNG

Verarbeitungstemperatur: +12°C / +35°C

Der Bitumenklebstoff ist thermoplastisch: Bei niedrigen Temperaturen nimmt die Festigkeit zu, bei hohen Temperaturen wird die Masse weicher. Gleichzeitig wird die Oberflächenklebrigkeit bei steigenden Temperaturen deutlich stärker.
Formbeständig von -20°C bis +70°C

HANDHABUNG UND LAGERUNG

Material in Umverpackung trocken, lichtgeschützt und bei Raumtemperatur lagern. Vor mechanischer Beschädigung schützen. Bei hohen Außentemperaturen ist die Bahn im Schatten zu lagern. Das Abziehen der Folie kann durch eine erhöhte Materialtemperatur erschwert sein. Der Untergrund muss staubfrei und trocken sein, frei von Harzen (insbesondere von Harzen von Tannenhölzern und anderen Holzarten) und frei von Fetten und Ölen. Imprägniertes Holz muss ausreichend abgelagert sein, damit die Klebefläche der Bahn nicht angegriffen wird. Die Verarbeitungstemperatur sollte über 12° C betragen.
Empfohlener Verarbeitungszeitraum: 12 Monate nach Produktion.

IKO Sales International NV

I.Z. Ravenshout 3.9 74 • Truibroek 74
3945 Ham • Belgium
E residential.europe@iko.com

Sales support:

T +32 (0)11 34 01 82
F +32 (0)11 34 01 30

Order desk:

T +32 (0)11 34 01 34
F +32 (0)11 34 13 19

 **IKO**
The Shingles Expert
www.iko.be