

Java

Teilung	5/32 cut pile		ISO 2424
Material	100% PES		ISO 2424
Träger	Woven		ISO 2424
Rueckenausrüstung	TR (Textilrucken), Filz		ISO 2424
Bahnbreite	400 cm, 500 cm	± 1%	EN 984
Oberflächen- / Florgewicht	1100 gr/m ²		ISO 8543
Gesamtgewicht	TR (Textilrucken) : 2000 gr/m ² Filz : 2100 gr/m ²	± 15%	ISO 8543
Polhöhe	12 mm	± 2 mm	ISO 1766
Totale Höhe / Gesamtdicke	TR (Textilrucken) : 14 mm Filz : 15 mm		ISO 1765
Noppenzahl	73080/m ²	-7.5% .+10%	ISO 1763
Brandverhalten	Cfl-S1	EN 13501-1	
Verwendungsbereich	Medium domestic use (22)		EN 1307
GUT Nr.	2911D8AB GUT		www.pro-dis.info
Wärmedurchlasswiderstand	Ca. 0.06 M ² KW		ISO 8302
Lichtehttheit	≥ 5		105-B02
Reibechtheit	≥ 4		105-X12
Wasserechtheit	≥ 4		105-E01

Teppichsymbole



Zertifikats



2021

Condor Carpets
Euroweg 3
8061 SB Hasselt

EN1307

DOP: C-025AJ055

Reaction to fire:
Cfl-s1
1658

Slip resistance: DS
TR (Textilrucken)

Resilient floor
covering to be
used within a
building



2021

Condor Carpets
Euroweg 3
8061 SB Hasselt

EN1307

DOP: C-025FJ055

Reaction to fire:
Cfl-s1
1658

Slip resistance: DS
Filz

Resilient floor
covering to be
used within a
building

