



## Fiche technique

**Molto**  
**Holz Fein Spachtel**  
Pour réparer et rendre lisse (en couche fine) le bois.

Version:  
Mars 2015 / CH  
Page 1 de 2

### Description du produit

Domaines d'application	Pour réparer et rendre lisses, à l'intérieur et à l'extérieur, les surfaces en bois stables neuves ou déjà recouvertes d'un glacis ou d'un vernis - par exemple, sur les portes, les plinthes, les meubles, les lambris, les panneaux d'aggloméré, les panneaux de menuiserie ou encore les panneaux de contreplaqué.
Propriétés	Mise en œuvre aisée. Permet de reboucher des irrégularités pouvant atteindre une profondeur de 2 mm. Idéal pour réparer des rayures et des déformations dans le bois. Bon pouvoir de remplissage, peut être recouvert d'un revêtement.
Teinte	Blanc
Composition conformément à VdL	Dispersion de copolymère d'acétate de vinyle, calcite, talc, eau, additifs, agents conservateurs
Emballages	400 g

### Données techniques

Livraison	Sous forme de pâte prête à l'emploi
Densité	1,8 g/cm <sup>3</sup> (valeur moyenne)
Température de mise en œuvre	Application à partir de +10°C, plage de températures idéale entre 15 et 21°C au niveau de l'élément et de son environnement.
Consommation	400 g de mastic Molto Holz Fein Spachtel suffisent pour environ 0,5 m <sup>2</sup> , pour une épaisseur de couche de 0,5 mm
Temps de séchage	Env. 1 heure, selon l'épaisseur de couche, la température et l'humidité de l'air.

### Mise en œuvre

Procédure d'application	A la spatule
Traitement préalable	Poncer le bois neuf puis appliquer une couche de fond pour bois. Eliminer mécaniquement ou avec un décapant les anciennes couches qui affichent une mauvaise adhérence ou qui s'écaillent. Appliquer ensuite une couche de fond sur toute la surface. Nettoyer et poncer les anciennes couches intactes.
Dilution	Molto Holz Fein Spachtel est prêt à l'emploi et ne doit pas être dilué ou mélangé.
Utilisation	Bien malaxer le tube avant utilisation. Remplir les zones défectueuses avec le mastic ou le répartir sur la surface à niveler avant de le lisser minutieusement.
Traitement ultérieur	Les zones ainsi que les surfaces mastiquées peuvent être poncées et recouvertes d'un revêtement après environ 1 heure.
Nettoyage des outils	Le plus rapidement possible après utilisation avec de l'eau.

### Informations particulières

Marquage de danger	Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. Eliminer le contenu et le récipient conformément aux réglementations locales/nationales. Contient du (de la) mélange de: 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 247-500-7]; 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1). Peut produire une réaction allergique.
Remarques pour une utilisation en toute sécurité	Avant d'utiliser le produit, lire toujours les caractéristiques et les informations produits. Les traitements ultérieurs et l'enlèvement des couches de peinture (par ponçage, brûlage, etc.) peuvent entraîner la formation de poussières et / ou de fumées dangereuses. Procéder dans la mesure du possible à un lissage des surfaces / un ponçage humide. Ces travaux ne doivent être effectués que dans des lieux bien aérés. Au besoin, porter un équipement de protection (respiratoire) approprié.

**Informations particulières (suite)**

Stockage et élimination	Stocker le produit uniquement dans son emballage d'origine bien fermé, à l'abri du gel et à des températures supérieures à +5°C et inférieures à +30°C. Apporter au centre de recyclage uniquement des emballages entièrement vides. Eliminer les emballages contenant des restes de matériaux conformément aux prescriptions locales.
-------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les valeurs mentionnées ci-dessus ont été déterminées en laboratoire et dans la pratique. Elles doivent donc être considérées comme des valeurs indicatives et sont, de manière générale, sans engagement. Elles ne constituent que des indications consultatives générales, décrivent nos produits et donnent des informations sur leur mise en œuvre et leur utilisation. Au vu de la diversité et des divergences existant entre les différentes conditions de travail et les différents matériaux utilisés, nous ne pouvons naturellement pas recenser chaque cas particulier. En cas de doute, nous vous recommandons donc d'effectuer des pré-essais ou de demander conseil à Akzo Nobel Coatings AG. Dans la mesure où nous n'avons pas garanti expressément par écrit de propriétés ou d'aptitudes spécifiques aux produits, ni défini un usage contractuellement, tout conseil ou toute information sur la technique d'application, même s'il est apporté en toute connaissance de cause, n'est donné qu'à titre indicatif. Pour le reste, nos conditions générales de vente et de livraison s'appliquent. Cette édition constitue le tout dernier état de la technique et remplace les précédentes éditions.