



## Fiche technique

**Molto**  
**Aussen Reparatur Moltofill**  
Mastic prêt à l'emploi pour les petits travaux de réparation à l'extérieur.

Version:  
Mars 2015 / CH  
Page 1 de 2

### Description du produit

Domaines d'application	Pour les petits travaux de réparation à l'extérieur, comme le rebouchage de trous laissés par des chevilles, la réparation de petites fissures ou de bords cassés, etc. Peut être utilisé sur les crépis, le béton, le ciment, les maçonneries, le polystyrène, la mousse dure, etc. <b>Ne convient pas</b> pour les matières plastiques, les métaux ferreux non traités (sans revêtement), les supports exposés en permanence à de l'humidité et les surfaces, sur lesquelles de l'eau peut stagner pendant une durée prolongée, comme les terrasses, les balcons, etc.
Propriétés	Mise en œuvre en l'état, directement à partir du tube. Ponçable, recouvrable, résistant aux intempéries. Produit réutilisable lorsque celui-ci est conservé dans son emballage bien fermé.
Teinte	Blanc
Composition conformément à VdL	Dispersion de copolymère d'acétate de vinyle, dolomite, eau, additifs, agents conservateurs.
Emballages	330 g, 500 g et 1,25 kg.

### Données techniques

Livraison	Pâte prête à l'emploi, ne doit pas être diluée.
Densité	1,75 g/cm <sup>3</sup> (valeur moyenne)
Température de mise en œuvre	Application à partir de +10°C, plage de températures idéale entre 15 et 21°C au niveau de l'élément et de son environnement.
Temps de séchage	Selon l'épaisseur de la couche, la température et l'humidité de l'air: Couche de 1 mm d'épaisseur = env. 1 heure Couche de 5 mm d'épaisseur = 3 à 5 heures Couche de 10 mm d'épaisseur = 24 à 36 heures
Adhérence	Env. 2 N/mm <sup>2</sup>

### Mise en œuvre

Procédure d'application	A la spatule
Traitement préalable	Bien nettoyer les supports. Enlever les couches de crépi non adhérentes. Evaser légèrement les fissures cunéiformes. Appliquer une couche de fond avec Molto Tiefgrund sur les supports absorbants et sablonneux.
Utilisation	Le matériau doit bien remplir, en profondeur également, la zone défectueuse avant d'être lissé.
Traitement ultérieur	Après séchage total en profondeur, le produit Molto Aussen Reparatur Moltofill peut être poncé et recouvert d'un revêtement.
Nettoyage des outils	Le plus rapidement possible après utilisation, avec de l'eau

### Informations particulières

Marquage de danger	Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. Eliminer le contenu et le récipient conformément aux réglementations locales/nationales. Contient mélange de: 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 247-500-7]; 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1). Peut produire une réaction allergique.
--------------------	---

**Informations particulières (suite)**

Remarques pour une utilisation en toute sécurité	Avant d'utiliser le produit, lire toujours les caractéristiques et les informations produits. Les traitements ultérieurs et l'enlèvement des couches de peinture (par ponçage, brûlage, etc.) peuvent entraîner la formation de poussières et / ou de fumées dangereuses. Procéder dans la mesure du possible à un lissage des surfaces / un ponçage humide. Ces travaux ne doivent être effectués que dans des lieux bien aérés. Au besoin, porter un équipement de protection (respiratoire) approprié.
Stockage et élimination	Stocker le produit uniquement dans son emballage d'origine bien fermé, à l'abri du gel et à des températures supérieures à +5°C et inférieures à +30°C. Apporter au centre de recyclage uniquement des emballages entièrement vides. Éliminer les emballages contenant des restes de matériaux conformément aux prescriptions locales.

Les valeurs mentionnées ci-dessus ont été déterminées en laboratoire et dans la pratique. Elles doivent donc être considérées comme des valeurs indicatives et sont, de manière générale, sans engagement. Elles ne constituent que des indications consultatives générales, décrivent nos produits et donnent des informations sur leur mise en œuvre et leur utilisation. Au vu de la diversité et des divergences existant entre les différentes conditions de travail et les différents matériaux utilisés, nous ne pouvons naturellement pas recenser chaque cas particulier. En cas de doute, nous vous recommandons donc d'effectuer des pré-essais ou de demander conseil à Akzo Nobel Coatings AG. Dans la mesure où nous n'avons pas garanti expressément par écrit de propriétés ou d'aptitudes spécifiques aux produits, ni défini un usage contractuellement, tout conseil ou toute information sur la technique d'application, même s'il est apporté en toute connaissance de cause, n'est donné qu'à titre indicatif. Pour le reste, nos conditions générales de vente et de livraison s'appliquent. Cette édition constitue le tout dernier état de la technique et remplace les précédentes éditions.