



## Molto SCHNELLTROCKEN Moltofill

Mastic prêt à l'emploi pour l'intérieur, au séchage rapide.

Version: Mars 2015

Page 1 de 2

I. Description du produit	
<b>Domaines d'application</b>	Pour les petits travaux de réparation à l'intérieur, comme le rebouchage de trous laissés par des chevilles, la réparation de petites fissures ou de bords cassés, etc.
<b>Composition conformément à VdL-RL01</b>	Dispersion de copolymère d'acétate de vinyle, sulfate de calcium, kaolin, talc, matières de remplissage organiques, alcool, eau et additifs.
<b>Propriétés</b>	Mise en œuvre directement à partir du tube. Sèche en 10 minutes Ponçable. Recouvrable. Produit réutilisable lorsque celui-ci est conservé dans son emballage bien fermé.
<b>Teinte</b>	Blanc.
<b>Emballages</b>	330 g.
II. Données techniques	
<b>Livraison</b>	Sous forme de pâte.
<b>Densité/20°C</b>	Env. 1,50 g/cm <sup>3</sup> .
<b>Point d'inflammation</b>	23 - 32°C.
<b>Solubilité dans l'eau</b>	Est soluble.
<b>Température de mise en œuvre</b>	A partir de +10°C, idéalement entre +15 et 21°C.
<b>Temps de séchage</b>	Environ 10 minutes, selon l'épaisseur de la couche, la température et l'humidité de l'air.
III. Instructions de travail	
<b>Outils</b>	Spatule.
<b>Supports</b>	Enduit, béton, panneaux de placoplâtre, ciment, maçonnerie, panneaux de polystyrène et de mousse dure, tissu en fibres de verre, surfaces peintes ou vernies, etc.
<b>Travaux préparatoires</b>	Les traitements ultérieurs et l'enlèvement des couches de peinture (par ponçage, brûlage, etc.) peuvent entraîner la formation de poussières et / ou de fumées dangereuses. Procéder dans la mesure du possible à un lissage des surfaces / un ponçage humide. Ces travaux ne doivent être effectués que dans des lieux bien aérés. Au besoin, porter un équipement de protection (respiratoire) approprié.  Bien nettoyer les supports. Enlever les couches de crépis non adhérentes. Evaser légèrement les fissures cunéiformes. Appliquer une couche de fond avec le produit Molto Tiefgrund sur les surfaces absorbantes et sablonneuses.

<b>Dilution</b>	Molto Schnelltrocken Moltofill est prêt à l'emploi et peut être utilisé dans son état d'origine.
<b>Utilisation</b>	Remplir très profondément la zone endommagée avec Molto Schnelltrocken Moltofill avant de lisser.
<b>Traitement ultérieur</b>	Après séchage complet, le produit Molto Schnelltrocken Moltofill peut être poncé et recouvert d'un revêtement.
<b>Nettoyage des outils</b>	Nettoyer les outils après usage avec de l'eau. Les résidus de nettoyage doivent être éliminés conformément aux prescriptions.

#### IV. Informations particulières

<b>Identification UE</b>	Les données relevant de la sécurité, ainsi que le marquage, sont indiqués dans la fiche de données de sécurité en vigueur. Le marquage est également apposé sur l'étiquette du produit et les indications qui y sont mentionnées doivent être observées.
<b>Teneur européenne en COV</b>	Néant.
<b>Code du produit</b>	Néant
<b>Stockage et élimination</b>	<p>Stocker le produit uniquement dans son emballage d'origine bien fermé et à des températures inférieures à +30°C.</p> <p>Apporter au centre de recyclage uniquement des emballages entièrement vides. Eliminer les emballages contenant des restes de matériaux dans un lieu de collecte pour anciennes peintures.</p>

#### Avant d'utiliser le produit, lire toujours les caractéristiques et les informations produits.

Les valeurs mentionnées ci-dessus ont été déterminées en laboratoire et dans la pratique. Elles doivent donc être considérées comme des valeurs indicatives et sont, de manière générale, sans engagement. Elles ne constituent que des indications consultatives générales, décrivent nos produits et donnent des informations sur leur mise en œuvre et leur utilisation. Au vu de la diversité et des divergences existant entre les différentes conditions de travail et les différents matériaux utilisés, nous ne pouvons naturellement pas recenser chaque cas particulier. En cas de doute, nous vous recommandons donc d'effectuer des pré-essais ou de demander conseil à **Akzo Nobel Deco GmbH**. Dans la mesure où nous n'avons pas garanti expressément par écrit de propriétés ou d'aptitudes spécifiques aux produits, ni défini un usage contractuellement, tout conseil ou toute information sur la technique d'application, même s'il est apporté en toute connaissance de cause, n'est donné qu'à titre indicatif. Pour le reste, nos conditions générales de vente et de livraison s'appliquent.

Cette édition constitue le tout dernier état de la technique et remplace les précédentes éditions.

#### **Akzo Nobel Deco GmbH**

Am Coloneum 2  
50829 Cologne  
Tél.: +49 (0) 221 40067903  
E-mail: molto.de@akzonobel.com  
www.molto.de



#### **Akzo Nobel Coatings GmbH**

Aubergstraße 7  
A-5161 Elixhausen  
Tél.: +43 (0) 810 500 129  
E-mail: molto.at@akzonobel.com  
www.molto.at

#### **Akzo Nobel Coatings AG**

Industriestraße 17a  
CH-6203 Sempach Station  
Tél.: +41 (0) 41 4696700  
E-mail: chetail@akzonobel.com