



Molto S.O.S. Easy Holzfüller

Mastic prêt à l'emploi permettant de réparer de petits dégâts sur du bois.

Etat: mai 2020

Page 1 sur 3

I. Description du produit

Domaines d'application	<p>Mastic formable léger de remplissage et de modelage permettant de réparer du bois. Permet également de remplir des espaces creux ai niveau de joints, par exemple entre un chambranle de porte et un mur ou entre une plinthe et un mur, mais également de réparer des dégâts de faible ampleur sur du bois avant l'application d'une nouvelle couche de peinture.</p> <p>Utilisable à l'intérieur et à l'extérieur.</p> <p>Ne convient pas pour rétablir la stabilité de pièces statiques putréfiées ou endommagées par des insectes.</p> <p>Ne doit pas être utilisé sur du plastique, sur des métaux ou sur des supports exposés durablement à l'humidité.</p> <p>Ne convient pas sur des planchers ou dans des endroits sollicités mécaniquement.</p>
Composition d'après VdL-RL01	<p>Dispersion d'acétate de vinyle, agents de remplissage silicatés, eau, adjuvants, isothiazolinone (conseils destinés aux personnes allergiques à l'isothiazolinone disponibles par téléphone au +49 (0) 221 40067903).</p>
Propriétés	<p>Appliquer le produit directement à partir du tube.</p> <p>Facilement formable et modelable.</p> <p>Excellente adhérence sur toutes les essences de bois à l'intérieur et à l'extérieur.</p> <p>Le mastic peut être facilement traité après son séchage intégral (absence de grumeaux durs).</p> <p>Extrêmement léger.</p> <p>Capacité de remplissage élevé et excellent maintien</p> <p>Peut être travaillé en couches épaisses (jusqu'à 10 mm), mais peut également être étalé en une couche fine.</p> <p>Le produit peut être réutilisé s'il est stocké dans un récipient bien fermé.</p>
Nuance	<p>Blanc.</p>
Contenance de l'emballage	<p>Tubes de 2 x 20 ml.</p>

II. Caractéristiques techniques

Forme livrée	<p>Pâteuse.</p>
Densité à 20 °C	<p>Environ 0,5 g/cm³.</p>
Solubilité dans l'eau	<p>Miscible.</p>
Température de mise en œuvre	<p>A partir de +10 °C, des températures comprises entre +15 et +21 °C sont idéales.</p>
Durée de séchage	<p>En fonction de l'épaisseur de la couche, de la température et de l'humidité de l'air:</p> <p>Epaisseur de couche de 1 mm = environ 0,5 heures</p> <p>Epaisseur de couche de 5 mm = environ 4 heures</p> <p>Epaisseur de couche de 10 mm = environ 24 heures</p>

III. Instructions de travail

Outils	Spatule japonaise, spatule en plastique, spatule à double lame, spatule à manche, spatule de peintre
Supports	Bois, panneaux en aggloméré, panneaux en MDF, panneaux en OSB, matériaux à base de bois collé, éléments en bois massif, etc.
Préparation	<p>Les traitements ultérieurs tels que le ponçage, le décapage à chaud, etc. de couches de peinture sont susceptibles de dégager des poussières et/ou de la fumée dangereuses. Le ponçage humide ou le surfacage doit être privilégié dans la mesure du possible. Ne réaliser les travaux que dans des endroits bien ventilés. Porter un équipement de protection (respiratoire) adapté au besoin.</p> <p>Bien nettoyer les supports. Retirer tous les éléments qui se détachent de la surface. Il est inutile d'apprêter la surface. Le support doit être suffisamment solide, résistant, dimensionnellement stable et sec et exempt de substances entravant l'adhérence telles que de la poussière, de la saleté, des graisses et des huiles.</p>
Dilution	Molto S.O.S. Easy Holzfüller est prêt à l'emploi et est mis en œuvre dans son état original.
Application	<p>En cas de réparations de fissures, de trous ou d'autres dégâts, appliquer le mastic dans la cavité puis utiliser un outil mouillé pour en retirer le surplus afin de le lisser.</p> <p>Pour des travaux de modelage, extraire le volume correspondant de Molto S.O.S. Easy Holzfüller du tube avant de le modeler à la main (porter des gants jetables) ou avec un outil adapté.</p> <p>Après utilisation, nettoyer le filetage du couvercle du tube à l'aide d'un chiffon humide afin d'empêcher le couvercle d'adhérer au filetage du tube et d'éviter tout endommagement à la prochaine ouverture de l'emballage.</p>
Post-traitement	Après son séchage intégral, le Molto S.O.S. Easy Holzfüller peut subir un traitement ultérieur et/ou être peint. En cas d'utilisation dans des pièces humides et à l'extérieur, il faut appliquer deux couches de peinture ou de laque disponible dans le commerce immédiatement après le séchage intégral du mastic afin de le protéger de l'humidité.
Nettoyage des outils	Nettoyer les outils souillés à l'eau. Eliminer les résidus de nettoyage conformément à la réglementation en vigueur.

IV. Conseils particuliers

Marquage UE	Les données pertinentes en matière de sécurité et le marquage sont indiqués dans la fiche de données de sécurité actuelle. Le marquage est également indiqué sur l'étiquette du produit et les consignes qui y sont imprimées doivent être respectées.
Teneur européenne en COV	Supprimée.
Code du produit	Aucune indication
Stockage et élimination	<p>Stocker le produit uniquement dans des bidons d'origine fermés et étanches, à l'abri du gel et à une température inférieure à +30 °C.</p> <p>Ne confier au centre de recyclage que des bidons vides. Déposer les bidons contenant des résidus dans une déchetterie habilitée à traiter des peintures usagées.</p>

Bien lire l'étiquette et les informations relatives au produit avant toute utilisation.

Les présentes données sont des valeurs de référence qui ont été obtenues au laboratoire et dans la pratique et sont fournies à titre indicatif général. Elles ne constituent que des conseils généraux et ne doivent être considérées que comme des descriptions de nos produits qui informent les utilisateurs de leur mise en œuvre et de leur application. Compte tenu de la diversité et de la différenciation des conditions de travail et des matériaux utilisés, nous ne pouvons couvrir tous les cas de figure individuels. En cas de doute, nous vous recommandons par conséquent de réaliser des essais préliminaires ou de vous renseigner auprès d'**Akzo Nobel Deco GmbH**. Dans la mesure où n'avons pas expressément indiqué par écrit de propriétés et d'aptitudes spécifiques des produits pour une finalité contractuelle bien définie, tout conseil technique d'utilisation ou toute information reste systématiquement sans engagement bien que nous le ou la dispensions de bonne foi. Notre responsabilité est par ailleurs engagée conformément à nos conditions générales de vente et de livraison.

Cette édition correspond à l'état le plus récent et se substitue aux éditions précédentes.

Akzo Nobel Deco GmbH

Am Coloneum 2
50829 Köln
T +49 (0) 221 40067903
E molto.de@akzonobel.com
www.molto.de

**Akzo Nobel Coatings GmbH**

Aubergstraße 7
A-5161 Elixhausen
T +43 (0) 41 810 500 129
E molto.at@akzonobel.com
www.molto.at

Akzo Nobel Coatings AG

Industriestraße 17a
CH-6203 Sempach Station
T +41 (0) 41 4696700
E chretail@akzonobel.com