Fiche technique

Molto
Anlauger und Entfetter

Poudre de nettoyage à mélanger - pour des supports propres, adhérents et exempts de graisse

Description du produit	
Domaines d'application	Pour nettoyer des supports et d'anciennes couches de peinture avant l'application d'un nouveau revêtement. Pour éliminer les salissures et les dépôts de graisse. Pour rendre les supports rugueux et adhérents. Pour les portes, les fenêtres, les meubles antiques. Pour les peintures de murs et de socles. Pour tous les anciens revêtements appliqués sur du bois, du métal, de l'enduit ou des maçonneries, tels que les peintures à l'huile et les vernis, les peintures de dispersion résistantes au lessivage et à l'abrasion, les peintures acryliques et les peintures au latex, ainsi que pour la plupart des matières plastiques.
Propriétés	Produit pulvérulent, rapidement soluble dans l'eau. Excellentes propriétés de dissolution, il élimine les salissures tenaces et graisseuses. La surface est rendue rugueuse par procédé chimique; cela donne des supports propres, rugueux et adhérents.
Teinte	Blanc
Composition conformément à VdL	15 et < 30 % de phosphates, < 5 % d'agents tensioactifs anioniques, carbonate de sodium, sulfates
Emballages	100 g
Données techniques	
Livraison	Sous forme de poudre
Densité	0,89 g/cm^3 (valeur moyenne)
Valeur de pH	10 - 11 (solution à 1 % dans de l'eau)
Température de mise en œuvre	Application à partir de +10°C, plage de températures idéale entre 15 et 21°C au niveau de l'élément et de son environnement.
Consommation	La solution de nettoyage prête à l'emploi suffit pour environ 20 m².
Mise en œuvre	
Procédure d'application	Au pinceau
Traitement préalable	Vérifier la solidité et la stabilité du support. Poncer légèrement les couches de peinture lisses et très brillantes. Recouvrir et protéger les verres, les bois naturels et autres surfaces fragiles.
Dilution	Mélanger le produit Molto Anlauger und Entfetter avec de l'eau dans une proportion de 1:10. Le sachet de 100 g donne 1 litre de solution de nettoyage prête à l'emploi. En présence de salissures extrêmement tenaces, il est également possible d'utiliser une concentration plus élevée.
Utilisation	Appliquer et bien faire pénétrer la solution de Molto Anlauger und Entfetter sur la surface à traiter avec un pinceau ou une brosse pour plafond. Laisser agir un bref moment, tout en ne laissant pas la solution de nettoyage sécher. Poncer le cas échéant avec un papier émeri humide les irrégularités, telles que les traces de pinceau, les coulures ou les salissures présentes dans les anciennes couches de peinture. Puis rincer abondamment à l'eau claire. Nettoyer immédiatement à l'eau claire toutes les éclaboussures affectant des surfaces en verre.
Traitement ultérieur	Après séchage complet du produit, il est possible d'appliquer tous les revêtements usuels.
Nettoyage des outils	Le plus rapidement possible après utilisation avec de l'eau.

Informations particulières (suite)

Marquage de danger	Danger. Contient du acide benzènesulfonique, dérivés alkyles en C10-13, sels de sodium. Provoque des lésions oculaires graves. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Porter un équipement de protection des yeux ou du visage. Se laver les mains soigneusement après manipulation. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Eliminer le contenu et le récipient conformément aux réglementations locales/ nationales.
Remarques pour une utilisation en toute sécurité	Avant d'utiliser le produit, lire toujours les caractéristiques et les informations produits. Les traitements ultérieurs et l'enlèvement des couches de peinture (par ponçage, brûlage, etc.) peuvent entraîner la formation de poussières et / ou de fumées dangereuses. Procéder dans la mesure du possible à un lissage des surfaces / un ponçage humide. Ces travaux ne doivent être effectués que dans des lieux bien aérés. Au besoin, porter un équipement de protection (respiratoire) approprié.
Stockage et élimination	Stocker le produit uniquement dans son emballage d'origine bien fermé, à l'abri du gel et à des températures supérieures à +5°C et inférieures à +30°C. Apporter au centre de recyclage uniquement des emballages entièrement vides. Eliminer les emballages contenant des restes de matériaux conformément aux prescriptions locales.

Bien lire l'étiquette et les informations relatives au produit avant toute utilisation.

Les présentes données sont des valeurs de référence qui ont été obtenues au laboratoire et dans la pratique et sont fournies à titre indicatif général. Elles ne constituent que des conseils généraux et ne doivent être considérées que comme des descriptions de nos produits qui informent les utilisateurs de leur mise en œuvre et de leur application. Compte tenu de la diversité et de la différenciation des conditions de travail et des matériaux utilisés, nous ne pouvons couvrir tous les cas de figure individuels. En cas de doute, nous vous recommandons par conséquent de réaliser des essais préliminaires ou de vous renseigner auprès d'Akzo Nobel Coatings AG. Dans la mesure où n'avons pas expressément indiqué par écrit de propriétés et d'aptitudes spécifiques des produits pour une finalité contractuelle bien définie, tout conseil technique d'utilisation ou toute information reste systématiquement sans engagement bien que nous le ou la dispensions de bonne foi. Notre responsabilité est par ailleurs engagée conformément à nos conditions générales de vente et de livraison.

Cette édition correspond à l'état le plus récent et se substitue aux éditions précédentes

Akzo Nobel Coatings AG
Industriestraße 17a
CH-6203 Sempach Station
T +41 (0) 41 4696700
E chretail@akzonobel.com

Les valeurs mentionnées ci-dessus ont été déterminées en laboratoire et dans la pratique. Elles doivent donc être considérées comme des valeurs indicatives et sont, de manière générale, sans engagement. Elles ne constituent que des indications consultatives générales, décrivent nos produits et donnent des informations sur leur mise en œuvre et leur utilisation. Au vu de la diversité et des divergences existant entre les différentes conditions de travail et les différents matériaux utilisés, nous ne pouvons naturellement pas recenser chaque cas particulier. En cas de doute, nous vous recommandons donc d'effectuer des pré-essais ou de demander conseil à Akzo Nobel Coatings AG. Dans la mesure où nous n'avons pas garanti expressément par écrit de propriétés ou d'aptitudes spécifiques aux produits, ni défini un usage contractuellement, tout conseil ou toute information sur la technique d'application, même s'il est apporté en toute connaissance de cause, n'est donné qu'à titre indicatif. Pour le reste, nos conditions générales de vente et de livraison s'appliquent.
Cette édition constitue le tout dernier état de la technique et remplace les précédentes éditions.