



## Fiche technique

### Molto Fugen Neu Express avec éponge de dosage

Produit permettant de rafraîchir les anciens joints de carrelage grisâtres

Version:  
Décembre 2023 / CH  
Page 1 de 2

#### Description du produit

Domaines d'application	Produit permettant de rafraîchir les anciens joints de carrelage grisâtres à l'intérieur. <b>Ne pas utiliser</b> sur des joints non poreux contenant des matières synthétiques comme du silicone ou des époxydes, sur des joints traités et/ou recouverts avec des produits hydrofuges, des carreaux non émaillés ou des pierres naturelles. Ne pas utiliser à l'extérieur.
Propriétés	Mise en œuvre aisée. Résistant aux alcalis et à la lumière. Réservé à une application à l'intérieur.
Teinte	Blanc.
Composition conformément à VdL	Dispersion d'acétate de polyvinyle, dioxyde de titane, calcite, sulfure de zinc, kaolin, eau, éther de glycol, additifs, agents conservateurs
Emballages	220 ml

#### Données techniques

Livraison	En tube prêt à l'emploi avec éponge de dosage
Densité	1,72 g/cm <sup>3</sup> (valeur moyenne)
Température de mise en œuvre	Application à partir de +10°C, plage de températures idéale entre 15 et 21°C au niveau de l'élément et de son environnement.
Consommation	220 ml sont suffisants pour une surface carrelée d'environ 8 m <sup>2</sup> , selon la dimension des carreaux et la largeur des joints.
Temps de séchage	Sec au toucher après env. 1 heure, selon la température et l'humidité de l'air. Contact possible avec de l'eau après 24 heures. La résistance à l'abrasion est obtenue après environ 3 semaines.

#### Mise en œuvre

Procédure d'application	Appliquer avec l'éponge
Traitement préalable	Nettoyer soigneusement les joints salis avec le nettoyant Molto Fugen Reiniger ou Molto Fugen Reiniger avec éponge de dosage. Rincer avec de l'eau. Les joints endommagés doivent être réparés avec le produit Molto Fliesen Fix. Éliminer les moisissures éventuelles avec les produits Molto Schimmel Entferner ou Molto Schimmel Vernichter. <b>Remarque:</b> Le produit Molto Fugen Frisch ne peut pas éliminer les moisissures sur le long terme. Les formations de moisissures réapparaissent au bout d'un bref laps de temps. Après le nettoyage et l'élimination des moisissures, les joints doivent sécher totalement (env. 1 journée) avant que le produit Molto Fugen Frisch puisse être appliqué. Bien protéger et recouvrir les surfaces contigües, comme les céramiques sanitaires ou les surfaces non émaillées.
Utilisation	Bien secouer le tube avant utilisation. Détacher l'éponge du tube avant utilisation, retirer le sceau de protection et remettre l'éponge en place. Appliquer le produit Molto Fugen Neu Express avec l'éponge de dosage sur les joints, laisser sécher env. 1 heure, puis éliminer le produit en surplus sur les carreaux avec une éponge et de l'eau claire. Répéter le processus, le cas échéant. <b>Astuce:</b> Le temps de séchage dépend très fortement de la température de mise en œuvre et de l'humidité de l'air. Le moment opportun pour éliminer le produit en surplus sur les carreaux se situe lorsque le produit est déjà mat au niveau des joints, mais qu'il est encore brillant et humide au niveau des carreaux. Le produit sèche plus vite au niveau des joints en raison de leur porosité. Procéder par étapes! Pour éliminer le produit présent sur les carreaux, frotter la surface bien à plat avec une éponge humide, sans appuyer trop fortement l'éponge dans les joints.

<b>Mise en œuvre (suite)</b>	
Traitement ultérieur	Pas de traitement ultérieur requis. Nettoyage des joints de carrelage avec des produits de nettoyage doux usuels. Ne pas utiliser de produits abrasifs. L'utilisation de gels de douche, de shampooings ou de produits de coloration des cheveux peut entraîner une altération de la couleur du film de revêtement. Rincer immédiatement et abondamment les surfaces. Pour obtenir une protection encore meilleure, les joints peuvent ensuite être vitrifiés avec le produit de vitrification Molto Fugen Versiegelung et son éponge de dosage.
Nettoyage des outils	Le plus rapidement possible après utilisation avec de l'eau. Pour pouvoir utiliser l'éponge de dosage plusieurs fois, la nettoyer tout de suite après utilisation avec de l'eau.
<b>Informations particulières</b>	
Marquage de danger	Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. Eliminer le contenu et le récipient conformément aux réglementations locales/nationales. Pour plus d'informations observer la fiche technique et la fiche de sécurité.
Remarques pour une utilisation en toute sécurité	Avant d'utiliser le produit, lire toujours les caractéristiques et les informations produits. Les traitements ultérieurs et l'enlèvement des couches de peinture (par ponçage, brûlage, etc.) peuvent entraîner la formation de poussières et / ou de fumées dangereuses. Procéder dans la mesure du possible à un lissage des surfaces / un ponçage humide. Ces travaux ne doivent être effectués que dans des lieux bien aérés. Au besoin, porter un équipement de protection (respiratoire) approprié.
Stockage et élimination	Stocker le produit uniquement dans son emballage d'origine bien fermé, à l'abri du gel et à des températures supérieures à +5°C et inférieures à +30°C. Apporter au centre de recyclage uniquement des emballages entièrement vides. Eliminer les emballages contenant des restes de matériaux conformément aux prescriptions locales.

Les valeurs mentionnées ci-dessus ont été déterminées en laboratoire et dans la pratique. Elles doivent donc être considérées comme des valeurs indicatives et sont, de manière générale, sans engagement. Elles ne constituent que des indications consultatives générales, décrivent nos produits et donnent des informations sur leur mise en œuvre et leur utilisation. Au vu de la diversité et des divergences existant entre les différentes conditions de travail et les différents matériaux utilisés, nous ne pouvons naturellement pas recenser chaque cas particulier. En cas de doute, nous vous recommandons donc d'effectuer des pré-essais ou de demander conseil à Akzo Nobel Coatings AG. Dans la mesure où nous n'avons pas garanti expressément par écrit de propriétés ou d'aptitudes spécifiques aux produits, ni défini un usage contractuellement, tout conseil ou toute information sur la technique d'application, même s'il est apporté en toute connaissance de cause, n'est donné qu'à titre indicatif. Pour le reste, nos conditions générales de vente et de livraison s'appliquent. Cette édition constitue le tout dernier état de la technique et remplace les précédentes éditions.