



Fiche technique

Molto Einfach Glatt

Mastic prêt à l'emploi pour l'intérieur permettant de réaliser des murs lisses en seulement 2 étapes, également applicable sur du papier ingrain

Version:
Octobre 2023 / CH
Page 1 de 2

Description du produit

Domaines d'application	Pour toutes les surfaces intérieures rugueuses et irrégulières, comme les tapisseries en papier ingrain ou en fibres de verre, les crépis, les crépis structurés à base de résine synthétique, le plâtre, les enduits de chaux, le béton, les panneaux en mousse dure, les socles à base d'huile, ainsi que les anciens revêtements adhérents. Ne convient pas pour les planchers, les surfaces exposées en permanence à de l'humidité, le verre, les matières plastiques, le métal, et pour l'extérieur.
Propriétés	Prêt à l'emploi, texture très souple favorisant l'enduisage de grandes surfaces. Adhérence de départ et adhérence finale élevées.
Teinte	Blanc naturel.
Composition conformément à VdL	Dispersion d'acétate de polyvinyle, dolomite, matières de remplissage au silicate, eau, additifs, agents conservateurs (isothiazolinone)
Emballages	7 kg

Données techniques

Livraison	Pâte prête à l'emploi
Densité	1,59 g/cm ³ (valeur moyenne)
Température de mise en œuvre	Application à partir de +10°C, plage de températures idéale entre 15 et 21°C au niveau de l'élément et de son environnement.
Consommation	7 kg suffisent pour environ 7 m ² , selon le support et la quantité appliquée. Le rendement dépend directement de la structure du support. Les données indiquées ne doivent être considérées que comme des valeurs indicatives et elles peuvent fortement varier.
Temps de séchage	Entre 8 et 12 heures, selon l'épaisseur de la couche, la température et l'humidité de l'air.

Mise en œuvre

Procédure d'application	Application au rouleau
Traitement préalable	Bien nettoyer les supports. Enlever les couches de crépis non adhérentes. Evaser légèrement les fissures cunéiformes. Réparer les fissures et les trous plus profonds (supérieurs à 1,5 mm) avec le produit Molto Moltofill Das Original, puis appliquer une couche de fond. Poncer légèrement les socles à base d'huile (pas de couche de fond nécessaire). Appliquer une couche de fond avec le produit Molto Tiefgrund sur les surfaces absorbantes et sablonneuses, ainsi que sur les anciens revêtements farinants. La stabilité des revêtements n'est pas garantie lorsqu'un ribage coloré (farinage) apparaît en frottant vigoureusement avec son pouce humidifié. Laver les peintures à base de colle, puis appliquer une couche de fond sur le support. Laisser durcir les nouveaux enduits de ciment entre 4 et 6 semaines, puis les fluater.
Utilisation	Important: Bien remuer le matériau jusqu'à ce qu'il ait une consistance crémeuse, puis l'appliquer avec le rouleau Molto Einfach Glatt. Après env. 15 minutes (selon la température et l'humidité de l'air), lisser avec la taloche Molto Einfach Glatt. Astuce: Procéder par zones, c'est-à-dire appliquer au rouleau et lisser sur 2 à 3 bandes max. - ne pas traiter un mur ou un plafond complet en une seule étape. Après un temps de séchage de 8 à 12 heures, il est possible d'appliquer une nouvelle couche en cas de besoin. Cette double couche de mastic permet, dans la plupart des cas, de se passer de tout ponçage. L'épaisseur des couches doit être inférieure à 2 mm.

Mise en œuvre (suite)

Traitement ultérieur	Les petites irrégularités peuvent être poncées après séchage avec un papier émeri fin. Avant de procéder à l'application d'un revêtement ou à la pose d'un papier peint, il faut appliquer une couche de fond Molto Tiefgrund sur le mastic Molto Einfach Glatt.
Nettoyage des outils	Le plus rapidement possible après utilisation avec de l'eau.

Informations particulières

Marquage de danger	Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. Eliminer le contenu et le récipient conformément aux réglementations locales/nationales.
Remarques pour une utilisation en toute sécurité	Avant d'utiliser le produit, lire toujours les caractéristiques et les informations produits. Les traitements ultérieurs et l'enlèvement des couches de peinture (par ponçage, brûlage, etc.) peuvent entraîner la formation de poussières et / ou de fumées dangereuses. Procéder dans la mesure du possible à un lissage des surfaces / un ponçage humide. Ces travaux ne doivent être effectués que dans des lieux bien aérés. Au besoin, porter un équipement de protection (respiratoire) approprié.
Stockage et élimination	Stocker le produit uniquement dans son emballage d'origine bien fermé, à l'abri du gel et à des températures supérieures à +5°C et inférieures à +30°C. Apporter au centre de recyclage uniquement des emballages entièrement vides. Eliminer les emballages contenant des restes de matériaux conformément aux prescriptions locales.

Les valeurs mentionnées ci-dessus ont été déterminées en laboratoire et dans la pratique. Elles doivent donc être considérées comme des valeurs indicatives et sont, de manière générale, sans engagement. Elles ne constituent que des indications consultatives générales, décrivent nos produits et donnent des informations sur leur mise en œuvre et leur utilisation. Au vu de la diversité et des divergences existant entre les différentes conditions de travail et les différents matériaux utilisés, nous ne pouvons naturellement pas recenser chaque cas particulier. En cas de doute, nous vous recommandons donc d'effectuer des pré-essais ou de demander conseil à Akzo Nobel Coatings AG. Dans la mesure où nous n'avons pas garanti expressément par écrit de propriétés ou d'aptitudes spécifiques aux produits, ni défini un usage contractuellement, tout conseil ou toute information sur la technique d'application, même s'il est apporté en toute connaissance de cause, n'est donné qu'à titre indicatif. Pour le reste, nos conditions générales de vente et de livraison s'appliquent. Cette édition constitue le tout dernier état de la technique et remplace les précédentes éditions.