



Molto Holz Schnell Spachtel

Pour un lissage fin des supports en bois

Version: Mars 2015

Page 1 de 2

I. Description du produit

| | |
|--|---|
| Domaines d'application | Pour égaliser les petites irrégularités dans les bois à l'extérieur et à l'intérieur, par exemple: les portes, les fenêtres, les plinthes, les meubles, etc. Est également adapté pour une utilisation sur les surfaces en polyester et les métaux ferreux prétraités. |
| Composition conformément à VdL-RL01 | Dispersion de résine alkyde, dioxyde de titane, calcite, talc, éther de glycol, additifs. |
| Propriétés | Mise en œuvre aisée. Prêt à l'emploi. Séchage extrêmement rapide. Application en couches particulièrement fines. Application de plusieurs couches de mastic dans une même journée. Recouvrable. |
| Teinte | Blanc. |
| Emballages | 200 g, 400 g. |

II. Données techniques

| | |
|-------------------------------------|---|
| Livraison | Sous forme de pâte. |
| Densité/20°C | Env. 1,9 g/cm ³ . |
| Point d'inflammation | Env. 35°C. |
| Solubilité dans l'eau | Non soluble. |
| Température de mise en œuvre | A partir de +10°C, idéalement entre +15 et 21°C. |
| Temps de séchage | Env. 1 heure, selon la température et l'épaisseur de la couche. |

III. Instructions de travail

| | |
|------------------------------|--|
| Outils | Spatule. |
| Supports | Tous les bois neufs et déjà vernis, ainsi que le polyester et les métaux ferreux prétraités. |
| Travaux préparatoires | Les traitements ultérieurs et l'enlèvement des couches de peinture (par ponçage, brûlage, etc.) peuvent entraîner la formation de poussières et / ou de fumées dangereuses. Procéder dans la mesure du possible à un lissage des surfaces / un ponçage humide. Ces travaux ne doivent être effectués que dans des lieux bien aérés. Au besoin, porter un équipement de protection (respiratoire) approprié. Le support doit être propre, sec et exempt de graisse. Poncer le bois neuf, puis appliquer une couche de fond avec le produit Molto Tiefgrund. Enlever les éléments non adhérents ainsi que les anciennes couches de peinture qui s'écaillent. Poncer les anciennes couches stables. Appliquer une couche de fond sur les métaux ferreux. |

| | |
|-----------------------------|--|
| Dilution | Molto Holz Schnell Spachtel est prêt à l'emploi et peut être utilisé dans son état d'origine. |
| Utilisation | Appliquer une fine couche de matériau. Epaisseur de couche maximale: 1 mm/couche. En présence d'irrégularités plus importantes, appliquer plusieurs couches en laissant sécher totalement chaque couche avant d'appliquer la suivante. |
| Traitement ultérieur | Après séchage complet, il est possible de poncer le mastic Molto Holz Schnell Spachtel et de le recouvrir d'un vernis. |
| Nettoyage des outils | Nettoyer les outils après usage avec le nettoyant Molto Pinsel Reiniger. Les résidus de nettoyage doivent être éliminés conformément aux prescriptions. |

IV. Informations particulières

| | |
|--------------------------------|--|
| Identification UE | Les données relevant de la sécurité, ainsi que le marquage, sont indiqués dans la fiche de données de sécurité en vigueur. Le marquage est également apposé sur l'étiquette du produit et les indications qui y sont mentionnées doivent être observées. |
| Code du produit | Néant |
| Stockage et élimination | <p>Stocker le produit uniquement dans son emballage d'origine bien fermé et à des températures inférieures à +30°C.</p> <p>Apporter au centre de recyclage uniquement des emballages entièrement vides. Eliminer les emballages contenant des restes de matériaux dans un lieu de collecte pour anciennes peintures.</p> |

Avant d'utiliser le produit, lire toujours les caractéristiques et les informations produits.

Les valeurs mentionnées ci-dessus ont été déterminées en laboratoire et dans la pratique. Elles doivent donc être considérées comme des valeurs indicatives et sont, de manière générale, sans engagement. Elles ne constituent que des indications consultatives générales, décrivent nos produits et donnent des informations sur leur mise en œuvre et leur utilisation. Au vu de la diversité et des divergences existant entre les différentes conditions de travail et les différents matériaux utilisés, nous ne pouvons naturellement pas recenser chaque cas particulier. En cas de doute, nous vous recommandons donc d'effectuer des pré-essais ou de demander conseil à **Akzo Nobel Deco GmbH**. Dans la mesure où nous n'avons pas garanti expressément par écrit de propriétés ou d'aptitudes spécifiques aux produits, ni défini un usage contractuellement, tout conseil ou toute information sur la technique d'application, même s'il est apporté en toute connaissance de cause, n'est donné qu'à titre indicatif. Pour le reste, nos conditions générales de vente et de livraison s'appliquent.

Cette édition constitue le tout dernier état de la technique et remplace les précédentes éditions.

Akzo Nobel Deco GmbH

Am Coloneum 2
50829 Cologne
Tél.: +49 0 221 40067903
E-mail: molto.de@akzonobel.com
www.molto.de

Akzo Nobel Coatings GmbH

Aubergstraße 7
A-5161 Elixhausen
Tél.: +43 (0) 810 500 129
E-mail: molto.at@akzonobel.com
www.molto.at

Akzo Nobel Coatings AG

Industriestraße 17a
CH-6203 Sempach Station
Tél.: +41 (0) 41 4696700
E-mail: chetail@akzonobel.com

