



Système de collage ERFURT-KlimaTec

ERFURT
WÄNDE ZUM WOHLFÜHLEN

INNENWAND-
SYSTEME

Description du produit

Système de collage ERFURT-KlimaTec

Fabricant

ERFURT & SOHN KG • Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal • GERMANY • www.erfurt.com

Matières premières / fabrication

Le système de collage ERFURT-KlimaTec est une colle en dispersion aqueuse à forte adhérence spécialement mise au point pour ERFURT-KlimaTec Thermovlies.

Données du produit

- N° de commande 1001202

Le système de collage ERFURT-KlimaTec est proposé en conditionnement de 10 kg.

Propriétés du produit

- Pour les espaces intérieurs
- Excellente adhérence
- Application facile et souple avec rouleau en peau d'agneau à longs poils
- Application simple, propre et rapide
- Adhérence optimale au support
- Excellente résistance à l'humidité
- Sécurité de tapissage élevée
- Temps d'ouverture de 20 minutes
- Sans adjonction de composés de métaux lourds
- La perméabilité à la vapeur d'eau selon DIN EN ISO 12 572 correspond, selon la configuration du système, à une densité de l'air en équivalence-diffusion d'env. 0,07 m ou 0,04 m en association avec ERFURT-KlimaTec Thermovlies Basic ou Premium

Application / pose

Le système de collage ERFURT-KlimaTec a été spécialement conçu pour l'assortiment d'intissés thermiques ERFURT-Thermovlies. Il peut être utilisé sur toutes les surfaces solides lisses ou légèrement structurées de murs ou de plafonds d'espaces intérieurs.

Préparation du support

Le support doit être sec, propre et solide. Les couches anciennes doivent être décollées. Les différences de niveau importantes doivent être compensées avec de l'enduit.

Conditions de pose

Quantité nécessaire suivant le support et l'épaisseur de la couche : 0,3 à 0,5 kg/m². La température de pose ne doit pas être inférieure à 10° C. Dans des conditions normales de température et d'humidité, le temps d'ouverture est d'env. 20 minutes.

Encollage



Encoller grassement et uniformément le support sur une largeur d'un (1) lé avec le système de collage ERFURT-KlimaTec en utilisant un rouleau à longs poils.



Placer le revêtement mural dans le lit de colle et lisser avec une spatule de tapissier, afin de répartir la colle uniformément et d'obtenir une surface bien lisse.

Séchage

À une température ambiante de + 20 °C et une humidité ambiante relative de 65 %, le revêtement sèche en 6-12 heures env. et peut être facilement recouvert. A une température plus basse et avec une humidité ambiante supérieure, le temps de séchage est plus long.

Nettoyage des outils

A l'eau, directement après l'emploi.

Stockage

Stocker les récipients du système de collage ERFURT-KlimaTec bien fermés, à une température fraîche et à l'abri du gel. Éviter une exposition directe au soleil ; éventuellement, recouvrir les récipients entamés avec un peu d'eau. Dans son récipient d'origine encore fermé, ce produit peut être stocké pendant au moins deux ans.

Élimination

Les résidus du système de collage ERFURT-KlimaTec séchés ou liés peuvent être éliminés avec les ordures ménagères normales.

Ingrédients / résultats d'essais

La perméabilité à la vapeur d'eau a été déterminée par la Schall- und Wärmemesstelle Aachen GmbH, un centre de mesures acoustiques et thermiques situé à Aix-la-Chapelle, selon DIN EN ISO 12 572, rapports d'analyse n° 1030509-D-WDD.

Made in Germany

ERFURT & SOHN KG
Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal

Tél. : +49 202 6110 0
Fax : +49 202 6110 89 451

E-mail : info@erfurt.com
Internet: www.erfurt.com

Assistance :
+49 202 6110 375

KlimaTec

www.erfurt.com