HART

COLLE SPÉCIALE À PRISE RAPIDE POURVUE D'UNE FINE CANULE À PART

DESCRIPTION DU PRODUIT

UHU HART est une colle spéciale cristalline à séchage rapide pour assembler des petits composants lors de la construction de maquettes, de la réalisation de bricolages et convenant pour une utilisation polyvalente à la maison Convient particulièrement pour le bois de balsa et les matériaux en bois. UHU HART crée un film rigide. De ce fait; elle convient aussi pour renforcer et consolider les zones faibles et pour raffermir la surface de beaucoup de matériaux différents.

DOMAINE D'APPLICATION

Elle permet de coller le bois de balsa, les matériaux à base de bois, les métaux et beaucoup de matières plastiques. Convient pour la construction de maquettes.
Ne convient pas à Styrofoam®, PE, PP, PA, POM, PTFE, silicone.

PROPRIÉTÉS

· Transparente
· Pour assembler de petits composants lors de la construction de maquettes, de la réalisation de bricolages et convenant pour une utilisation polyvalente à la maison
· Convient particulièrement pour coller le bois de balsa et les matériaux en bois
· Se dépose sous la forme d'un film dur qui renforce les zones fragiles

PRÉPARATION

Protection personnelle: Contient des solvants volatiles hautement inflammables. De ce fait, des mesures de sécurité adéquates doivent être prises en ce qui concerne la mise en œuvre et la conservation. Lors de la mise en œuvre de la colle, veuillez vous assurer d'aérer en suffisance.
Exigences des surfaces: Les supports doivent être propres, secs et exempts de poussière et de graisse.

MISE EN OEUVRE

Mode d'emploi:
Applicare uno strato sottile su un lato. Posizionare immediatamente le parti insieme e tenere in posizione. Per superfici dure e chiuse, applicare uno strato sottile su entrambi i lati, lasciare asciugare l'adesivo, poi riapplicarlo su un lato, mettere le parti insieme e tenerle in posizione.
Taches/résidus: Enlever immédiatement les tâches humides avec de l'eau chaude et du savon. La colle durcie ne peut être enlevée que mécaniquement.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Matière première de base:	Nitrate de cellulose
Résistance chimique:	Eau, huile, graisse, acides dilués et alcalis
Couleur:	Transparent
Consistance:	Viscosité moyenne
Densité env.:	0,94 g/cm³
Résistance finale:	7-8 N/mm² (Bois de hêtre)
Résistance finale après:	24 heures
Température minimale d'application:	10 °C
Résistance minimale à la température:	-30 °C
Résistance maximale à la température:	90 °C
Résistance à l'humidité:	Bonne
Teneur en solides env.:	30 %
Solvant:	Mélange d'esters à bas point d'ébullition et alcools
Transparent:	Oui
Viscosité:	Liquide
Viscosité env.:	9000 mPa·s
Résistance à l'eau:	Très bon(ne)

PROPRIÉTÉS PHYSIOLOGIQUES

L'adesivo essiccato è inerte, completamente neutro e fisiologicamente sicuro.

TAILLE DU PACK

35 g, 125 g

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des experiences pratiques. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d'utilisation de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les resultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l'usage du produit. Nous sommes cependant à vote entière disposition pour vous offrir des conseils.

HART

COLLE SPÉCIALE À PRISE RAPIDE POURVUE D'UNE FINE CANULE À PART

CONDITIONS DE STOCKAGE

Conservez dans un emballage fermé hermétiquement dans un endroit sec, frais et à l'abri du gel.

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des experiences pratiques. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d'utilisation de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les resultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l'usage du produit. Nous sommes cependant à vote entière disposition pour vous offrir des conseils.