

VARIANT® V

V 0020

Flügelteil für gefälzte Türen

Flügelteil **2-teilig**

Technische Daten

Belastungswert	i zwei Bänder pro Flügel (1x2 m)	40,0 kg
Rollendurchmesser		15,0 mm
Stiftdurchmesser		10,0 mm

Oberfläche

verzinkt (010), vernickelt (015), Messing Finish (019), Bronze Metallic (168), matt vernickelt/F2 (018), poliert verchromt (034), vergoldet (024), Edelstahl matt (040), RAL 9016 Verkehrsweiß (070), RAL 9005 Schwarz matt (107), Farbig kunststoffbeschichtet (079), weitere Oberflächen auf Anfrage

Kombination

Rahmenteil	Holzzarge	V 3200 WF
		V 3400 WF
Stahlzarge		V 3400 WF HV Stop
		V 8100 WF
		V 8100/18 WF
		V 8100 WF GA
		V 8100 WF U
		V 8100 WF HV Stop
		Zubehör
		Zierhülse Nr. 2 Basic
		Zierhülse Nr. 2 Soft
		Zierhülse Nr. 2 ZK
		Zierhülse Nr. 3
		Zierhülse Nr. 4

Anschlagtechnik




Lehre Bohrlehre VARIANT V
 Serienbohrlehre VARIANT V 0020 / V 0026 WF
 siehe Kapitel Anwendungstechnik, Seite 425

Hinweis

i Der o.g. Belastungswert bezieht sich auf zwei Bänder pro Flügel (1x2 m), ausführliche Angaben dazu finden Sie im Kapitel Technische Informationen.
 Belastungswert nur in Kombination mit den aufgeführten Rahmenteil.

Erhältlich in den Varianten

Belastungswert bis 40 kg V 0020 RK
 Detailinformationen im Produktselektor unter www.simonswerk.com



VARIANT® V

V 8100 WF

Rahmenteil für gefälzte und ungefälzte Türen an Stahlzargen

Rahmenteil	Stahlzarge	2-teilig
-------------------	-------------------	-----------------

Technische Daten

Rollendurchmesser	15,0 mm
Stiftdurchmesser	10,0 mm

Oberfläche

verzinkt (010), vernickelt (015), matt vernickelt/F2 (018), Edelstahl matt (040), RAL 9016 Verkehrsweiß (070), RAL 9005 Schwarz matt (107), weitere Oberflächen auf Anfrage


Kombination

Flügelteil	gefälzt	V 0020 V 0020/12,5 V 0030
	ungefälzt	V 0080 V 0081
Aufnahmeelement	Stahlzarge	V 8600 V 8610
Zubehör		Zierhülse Nr. 1 Zierhülse Nr. 2 Basic Zierhülse Nr. 2 Soft Zierhülse Nr. 2 ZK Zierhülse Nr. 3 Zierhülse Nr. 4

Erhältlich in den Varianten

V 8100 WF RK




Detailinformationen im Produktselektor unter www.simonswerk.com



VARIANT® V

V 0026 WF

Flügelteil für gefälzte Türen



Flügelteil **3-teilig**

Technische Daten

Belastungswert	i zwei Bänder pro Flügel (1x2 m)	70,0 kg
Rollendurchmesser		15,0 mm
Stiftdurchmesser		8,0 mm

Oberfläche

verzinkt (O10), vernickelt (O15), Messing Finish (O19), Bronze Metallic (168), matt vernickelt/F2 (O18), matt verchromt/F1 (O37), poliert verchromt (O34), vergoldet (O24), Edelstahl matt (O40), RAL 9016 Verkehrsweiß (O70), RAL 9005 Schwarz matt (107), Farblich kunststoffbeschichtet (O79), weitere Oberflächen auf Anfrage

Kombination

Rahmenteil	Holzarge	V 4200 WF V 4400 WF V 4400 WF 3 NUV V 4400 WF 4 NOV V 4400 WF 4 NUV V 4700 WF V 7900 WF VX-1
	Stahlzarge	V 8000 WF V 8000 WF 4 NOV/NUV V 8000 WF GA V 8000/18 WF V 8000/30 WF V 8000 WF U V 8000 WF ASR
Zubehör		Zierhülse Nr. 2-3 WF ZK Zierhülse Nr. 3-3 WF

Anschlagtechnik

Lehre	Bohrlehre VARIANT V Bohrlehre VARIANT V 0026 WF Umrüsten Serienbohrlehre VARIANT V 0020 / V 0026 WF
-------	---

siehe Kapitel Anwendungstechnik, Seite 425

Funktionsbereich

Feuerschutz

Hinweis

i Der o.g. Belastungswert bezieht sich auf zwei Bänder pro Flügel (1x2 m), ausführliche Angaben dazu finden Sie im Kapitel Technische Informationen. Belastungswert nur in Kombination mit den aufgeführten Rahmenteilen. Ausführung mit Stiftsicherung (MSTS) lieferbar.

Klassifizierungsschlüssel

3	7	4	1*1	1	—*2	0	11
----------	----------	----------	------------	----------	------------	----------	-----------

*1 Die Prüfung von Funktionstüren erfolgt immer am kompletten Türelement.

*2 in Abhängigkeit der Oberflächenausführung

Erhältlich in den Varianten

Belastungswert bis 70 kg	V 0026 WF RK
--------------------------	--------------

Detailinformationen im Produktselektor unter www.simonswerk.com





Mehr Infos



VARIANT® V

V 4400 WF

Rahmenteil für gefälzte und ungefälzte Türen an Holzzargen



Rahmenteil	Holzzarge	3-teilig
-------------------	------------------	-----------------

Technische Daten

Rollendurchmesser	15,0 mm
Stiftdurchmesser	8,0 mm

Oberfläche

verzinkt (010), vernickelt (015), Messing Finish (019), Bronze Metallic (168), matt vernickelt/F2 (018), matt verchromt/F1 (037), poliert verchromt (034), vergoldet (024), Edelstahl matt (040), RAL 9016 Verkehrsweiß (070), RAL 9005 Schwarz matt (107), Farbige kunststoffbeschichtet (079), weitere Oberflächen auf Anfrage

Kombination

Flügelteil	gefälzt	V 0026 WF V 0037 WF V 0037 WF FD
	ungefälzt	V 0086 WF V 0087 WF
Aufnahmeelement	Blockzarge	Serie V 3604 V 3605 V 3607 V 3608
	Futterzarge	Serie V 3610 Serie V 3630 Serie V 3690
Zubehör		Zierhülse Nr. 2-3 WF ZK Zierhülse Nr. 3-3 WF

Anschlagtechnik

Lehre	Bohrlehre VARIANT V Serienbohrlehre VARIANT V Rahmen 13/15
-------	---

siehe Kapitel Anwendungstechnik, Seite 425

Funktionsbereich

Feuerschutz, Einbruchhemmung

Klassifizierungsschlüssel

3	7	4	1^{*1}	1	—^{*2}	0	11
----------	----------	----------	-----------------------	----------	-----------------------	----------	-----------

*1 Die Prüfung von Funktionstüren erfolgt immer am kompletten Türelement.

*2 in Abhängigkeit der Oberflächenausführung



VARIANT® V

V 8000 WF

Rahmenteil für gefälzte und ungefälzte Türen an Stahlzargen

Rahmenteil	Stahlzarge	3-teilig
-------------------	-------------------	-----------------

Technische Daten

Rollendurchmesser	15,0 mm
Stiftdurchmesser	8,0 mm

Oberfläche

verzinkt (010), vernickelt (015), matt vernickelt/F2 (018), matt verchromt/F1 (037), vergoldet (024), Edelstahl matt (040), RAL 9016 Verkehrsweiß (070), RAL 9005 Schwarz matt (107), Farbige kunststoffbeschichtet (079), weitere Oberflächen auf Anfrage

Kombination

Flügelteil	gefälzt	V 0026 WF
		V 0037 WF
		V 0037 WF FD
		V 0037 WF S
		V 0037 WF FD S
		V 0037 WF FD S
Aufnahmeelement	Stahlzarge	V 8600
		V 8610
Zubehör		Zierhülse Nr. 2-3 WF ZK
		Zierhülse Nr. 3-3 WF

Funktionsbereich


Feuerschutz, Einbruchhemmung

Klassifizierungsschlüssel

3	7	4	1*1	1	—*2	0	11
----------	----------	----------	------------	----------	------------	----------	-----------

*1 Die Prüfung von Funktionstüren erfolgt immer am kompletten Türelement.


*2 in Abhängigkeit der Oberflächenausführung



VARIANT® V

V 8000/30 WF

Rahmenteil für gefälzte und ungefälzte Türen an Stahlzargen mit verlängertem Lappen



Rahmenteil	Stahlzarge	3-teilig
-------------------	-------------------	-----------------

Technische Daten

Rollendurchmesser	15,0 mm
Stiftdurchmesser	8,0 mm

Oberfläche

vernickelt (015), weitere Oberflächen auf Anfrage

Kombination

Flügelteil	gefälzt	V 0026 WF
		V 0037 WF
		V 0037 WF FD
		V 0037 WF S
		V 0037 WF FD S
		V 0037 WF FD S
	ungefälzt	V 0086 WF
		V 0087 WF
Aufnahmeelement	Stahlzarge	V 8600
		V 8610

Klassifizierungsschlüssel

3	7	4	1 ^{*1}	1	— ^{*2}	0	11
----------	----------	----------	------------------------	----------	------------------------	----------	-----------

^{*1} Die Prüfung von Funktionstüren erfolgt immer am kompletten Türelement.

^{*2} in Abhängigkeit der Oberflächenausführung

