

1. Spécifications

Informations générales

Poids net	Environ 9,5 kg(21 lbs)
Dimensions	400 x 211 x 281 mm(15,7x8,3x11,1 in)
Capacité	1024 Wh, 51,2 V ---

Port d'entrée

Entrée de port de batterie supplémentaire	51,2 V --- 1 024 W maximum (charge double, solaire et X-Stream)
---	--

Port de sortie

Sortie de port de batterie supplémentaire	51,2 V --- 2 048 W maximum
---	-------------------------------------

Informations relatives à la batterie

Chimie cellulaire	LFP
Cycle de vie	3000 cycles à 80 % ou plus de capacité

Température ambiante de fonctionnement

Température optimale de fonctionnement	20 °C à 30 °C (68 °F à 86 °F)
Température de décharge	-10 °C à 45 °C (14 °F à 113 °F)
Température de charge	0 °C à 45 °C (32 °F à 113 °F)
Température de stockage	-10 °C à 45 °C (14 °F à 113 °F) (optimale : 20 °C à 30 °C [68°F bis 86°F])
Protection	Protection contre les surtensions, protection contre les surcharges, protection contre les surchauffes, protection contre les courts-circuits, protection contre les basses températures, protection contre les basses tensions, protection contre les surintensités

* Le fait que le produit puisse être chargé ou déchargé dépend de la température réelle de la batterie.