

Fiche Technique

Peter Kwasny GmbH, Heilbronner Str. 96
74831 Gundelsheim / Allemagne
Téléphoner: +496269 95-0, Fax: +496269 95-80
www.spraymax.com / www.kwasny.com / info@kwasny.de

Auto-K Special **Spray transparent rouge** **400 ml** **Art. Nr. 233115**



Informations produit

Description / utilisation

Le spray transparent Auto-K est un produit de lasure produit spécial pour le changement de couleur des feux avant, arrière et les feux latéraux, déflecteurs d'air, vitres, objets en métal et en bois, lampes, céramique, etc.

Non autorisé dans le cadre du code de la route!

Propriétés

- Produit spécial lasurant, de haute qualité
- Très bon écoulement
- Très économique
- Haute teneur en solides
- Séchage rapide
- Bon séchage à cœur
- Insensible aux rayures
- Très résistant aux intempéries

Composition

Résines de combinaison nitro

Coloris

rouge

Taux de VOC (EU)


89,42

Supports

Diverses matières plastiques (vérifier au préalable la compatibilité), feux avant, arrière et latéraux, déflecteurs, vitres et vitrages, lampes, néons, métal, objets en bois, céramique etc.


Application

Protections




Porter un équipement de protection individuelle. (gants / lunettes de protection). Pour plus de détails, se reporter à la fiche de données de sécurité.

Secouer




Bien agiter l'aérosol pendant 2 minutes à compter du bruit clair des billes mélangeuse.

Distance de pulvérisation



15 - 25 cm,
Tenez la boîte aussi droite que possible.


Application



Pour 2 passages croisés: env. 40 - 50 μ m


On entend par "passage en croix" la pulvérisation d'une couche horizontale puis d'une couche d'une couche verticale.

Conditions d'utilisation



L'application est optimale entre 18 et 25° C.
Le support doit être sec et exempt de poussière et de graisse.

Séchage



hors poussières: après env. 20 min
sec au toucher: après 12 heures

Traitement ultérieur

Peinture:

1. Auto-K transparent-Spray

Recommandation:


Pour le vernissage des matières plastiques, toujours vérifier la compatibilité et appliquer l'apprêt pour plastique Auto-K (Art. Nr. 233 055).

Appliquer une lasure, c'est-à-dire en plusieurs couches fines vernir. La surface à peindre doit être propre, être sèche et exempte de graisse.

Peut être peint avec lui-même à tout moment.

Avec toutes les peintures Auto-K à tout moment.

Après usage




Après utilisation, retourner l'aérosol et purger la valve, pour éviter le grippage de la valve de pulvérisation.

Conditions de stockage

Remarques importantes

Non autorisé dans le cadre du code de la route!
Ne pas pulvériser sur des surfaces peintes en résine synthétique, car la peinture peut remonter.
Respecter les indications et les instructions figurant sur l'étiquette de la boîte respecter.

Stabilité au stockage



La aérosol est debout, sèche et protégée des influences chimiques et mécaniques être stocké et transporté entre 15 et 25° C. Les consignes de sécurité sur le bidon ainsi que toutes dispositions légales du lieu de stockage suivre.

Traitement des déchets



Éliminer les aérosols vides en les mettant au rebut dans les déchets spéciaux à recycler.

Remarque

Avant utilisation, les consignes de sécurité doivent toujours être lues attentivement et respectées

Les contenus de la présente fiche de données techniques ont été élaborés avec le plus grand soin et correspondent à l'état actuel de nos connaissances. Il s'agit de conseils techniques d'application à l'attention de l'utilisateur et ne constituent aucune garantie quant à d'éventuelles propriétés particulières des produits. Les indications sont données à titre indicatif et nous déclinons toute responsabilité quant à leur exactitude et leur exhaustivité. Ils n'exemptent pas l'utilisateur de sa responsabilité autonome de tester l'aptitude de nos produits à l'utilisation prévue pendant l'application. Observer les mises en garde indiquées sur les étiquettes des produits. Nos marques et brevets sont protégés par des droits d'auteur. Tous droits réservés. Nous nous réservons la possibilité d'actualiser, de modifier et de compléter les contenus des informations sans préavis à tout moment.