

Fiche Technique

Peter Kwasny GmbH, Heilbronner Str. 96
74831 Gundelsheim / Allemagne
Téléphoner: +496269 95-0, Fax: +496269 95-80
www.spraymax.com / www.kwasny.com / info@kwasny.de

SprayTEC **Graisse en spray blanche** **400 ml** **Art. Nr. 235011**



Informations produit

Description / utilisation

La graisse en spray SprayTec blanche est une graisse lubrifiante haute performance résistante à la chaleur jusqu'à +120° C.

Pour la lubrification de toutes les pièces mobiles, les points de glissement ou les surfaces de friction et garantit la fonctionnement et la longévité des objets traités. La graisse en aérosol SprayTec blanche est hydrofuge et dispose d'additifs antirouille spéciaux qui assurent une assure une très bonne protection contre la corrosion.

Ce empêche à long terme la corrosion et les dommages dus aux acides ou à la corrosion et élimine les durablement les grincements.

Utilisation universelle pour le automobile et moto.

Propriétés

- Utilisation universelle pour toutes les pièces mobiles
- Très bonnes propriétés de lubrification permanente
- Contient des additifs antirouille de haute qualité
- Protège durablement contre la corrosion et l'usure
- Préviend et élimine les grincements
- Repousse l'eau
- Le tube de pulvérisation sur la tête de pulvérisation permet une pulvérisation précise

Coloris

Blanc

Supports

Dans le domaine de l'automobile et de la moto, comme par exemple le toit ouvrant, l'attelage de remorque, les articulations, les roulements, les arbres à cames.

Dans le domaine industriel et privé comme par ex. Serrures, charnières, engrenages, chaînes, roues dentées, rails de roulement, bateaux, caravanes, parasols, etc.


Application

Protections




Porter un équipement de protection individuelle. (gants / lunettes de protection). Pour plus de détails, se reporter à la fiche de données de sécurité.

Secouer




Bien agiter la boîte pendant env. 30 sec avant l'utilisation.

Test produit



Pulvérisation d'essai


Distance de pulvérisation



20 - 30 cm

Tenez la boîte aussi droite que possible.

Conditions d'utilisation




L'application est optimale entre 18 et 25° C.

Le support doit être sec et exempt de poussière et de graisse.

Traitement ultérieur

Traiter les surfaces à une distance de Vaporiser soigneusement et uniformément à une distance d'environ 20 à 30 cm.


Après usage



Après utilisation, retourner la boîte et vider complètement la valve.

Conditions de stockage

Stabilité au stockage



La aérosol est debout, sèche et protégée des influences chimiques et mécaniques être stocké et transporté entre 15 et 25° C. Les consignes de sécurité sur le bidon ainsi que toutes dispositions légales du lieu de stockage suivre.

Traitement des déchets



Les bombes aérosols vides doivent être éliminées comme matière recyclable. Les bombes contenant du produit durci doivent être éliminées comme déchets spéciaux.

Remarque

Avant utilisation, les consignes de sécurité doivent toujours être lues attentivement et respectées

Les contenus de la présente fiche de données techniques ont été élaborés avec le plus grand soin et correspondent à l'état actuel de nos connaissances. Il s'agit de conseils techniques d'application à l'attention de l'utilisateur et ne constituent aucune garantie quant à d'éventuelles propriétés particulières des produits. Les indications sont données à titre indicatif et nous déclinons toute responsabilité quant à leur exactitude et leur exhaustivité. Ils n'exemptent pas l'utilisateur de sa responsabilité autonome de tester l'aptitude de nos produits à l'utilisation prévue pendant l'application. Observer les mises en garde indiquées sur les étiquettes des produits. Nos marques et brevets sont protégés par des droits d'auteur. Tous droits réservés. Nous nous réservons la possibilité d'actualiser, de modifier et de compléter les contenus des informations sans préavis à tout moment.