



Couche Anti-Humidité Primaire Isolant

Caractéristiques:

- primaire isolant contre de l'humidité et le développement de moisissures
- blanc à haut pouvoir couvrant

Peinture spéciale pour isoler des surfaces soumises aux moisissures. Couvre aussi de l'humidité résiduelle. Le Primaire Isolant empêche la pénétration d'humidité à travers le support et protège ainsi sans additif fongicide les surfaces traitées contre un nouvel envahissement par moisissures.

Domaines d'utilisation:

Pour un traitement des murs et plafonds dans les pièces de vie et pièces humides qui sont soumis à un envahissement par moisissures. Appliquer le produit seulement après avoir éliminé les moisissures avec un des autres produits SchimmelX.

Prétraitement des supports:

Éliminer d'abord de l'envahissement existant avec un des Nettoyeurs anti-moisissures. Enlever de l'enduit friable, trop poreux ou mal adhérent, puis réparer le support avec le Barrière Anti-Moisissures Enduit de Réparation. Le support doit être solide et dépourvu de poussière, graisse et d'autres agents de séparation.

Mode d'emploi:

Bien remuer le primaire avant application avec un pinceau ou rouleau laqueur résistant aux solvants régulièrement sur la surface jusqu'à l'obtention d'une couche uniforme.

Pour obtenir la meilleure protection, appliquer le produit jusqu'à 20 % au-delà des bords de l'endroit envahi. Si nécessaire, appliquer une deuxième couche du primaire seulement après séchage de la première.

Consommation:

200 - 250 ml/m² - selon la structure du support

Stockage et élimination:

Conserver le récipient bien fermé hors de portée des enfants au frais. Déposer seulement des récipients complètement vidés au recyclage.

Informations supplémentaires:

Tél.: 004955 41 / 70 03 - 21
Mo.-Do: 8.00 - 16.00 Uhr

Domaines d'emploi:



Données techniques:

Matières premières: résine alkyde, hydrocarbures aliphatiques, dioxyde de titane, ciment blanc, additifs
Densité: env. 1,55 g/ml
Aspect: blanc
Degré de brillance: mat
Odeur: solvant

Indications:

Effectuer des travaux suivants de peinture ou de collage seulement après séchage complet de la peinture. Nettoyer les outils tout de suite avec un nettoyant pinceaux ou du white-spirit. Ne convient pas pour des supports en plâtre qui sont humides en permanence. En cas d'infiltration permanente dans le support, consulter un spécialiste.

Directive n° 2004/42/CE relative à la limitation des émissions de COV dues à l'utilisation de solvants organiques dans les vernis et peintures
Valeur limite en COV UE pour ce produit (cat. A/g, PS) = 350 g/l (2010).
Teneur en COV dans ce produit max. 348 g/l.

Consulter la fiche de données de sécurité pour obtenir des informations importantes pour la sécurité. Les fiches de données de sécurité peuvent être téléchargées en visitant notre site web www.schimmelx.de ou sds@glutolin.de.

Medizinische Notrufnummer: +49 (0) 551 / 19 240

Conditionnement:

Numéro d'article. 013401144 Pot de 750 ml
EAN 4044899 13451 0

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.