Huile Cire Dure [éco]

Embellissement du bois, à base de matières premières renouvelables, pour l'intérieur

Teinte	Disponibilité			
	Nbre / palette	360	672	200
	Taille / Quantité	**6 x 0,375 l**	**3 x 0,75 l**	**2 x 2,5 l**
	Conditionnement	Seau métal	Seau métal	Seau métal
	Emballage / Code	83	01	03
	Art. n°			
Incolore	7683	■	■	■
Chêne clair (RC-365)	7684	■	■	■
Teck (RC-545)	7685	■	■	■
Noyer (RC-660)	7686	■	■	■
Ebène (RC-790)	7687	■	■	■
Blanc intense (RC-995)	7688	■	■	■
Gris argent (RC-970)	7689	■	■	■
Teinte spéciale	7682			■

Consommation



40 - 50 ml/m² par application
La consommation dépend tout particulièrement de la capacité d'absorption du bois et du ponçage final.
Maximum 2 applications, fines, au pinceau ou au rouleau.
20 à 30 minutes environ après chaque application, retirer l'excédent de produit avec un chiffon en coton non pelucheux.

Domaines d'utilisation



- Bois à l'intérieur
- Planchers et escaliers en bois
- Sols en liège
- Meubles en bois massif
- Lambris & plinthes
- Pour les plans de travail dans les cuisines, utiliser - du fait de l'exposition permanente à l'eau - l'Huile plan de travail écologique.

Propriétés

- Huile 3 en 1: Teinture, huile et cire
- A base de matières premières renouvelables: Minimum 90%
- Produit végan sur la base des informations dont nous disposons.
- Satisfait les principes d'évaluation des produits de construction sains à l'intérieur (critères "AgBB", "Commission all. pour l'évaluation de l'impact des produits de construction sur la santé")
- Antidérapant
- Mise en œuvre facile
- Pénètre profondément dans le bois et en accentue la structure naturelle
- Variante teintée avec incorporation de pigments stables à la lumière
- Longue durée de vie, résistante à l'encrassement, robuste
- Bonne résistance aux substances domestiques traditionnelles sélectionnées selon la norme all. DIN 68861, 1B (p. ex. eau, soda, bière, thé, café, vin et agent nettoyant)
- Emballage métallique recyclable

Données techniques

Liant	Résine alkyde à base de matières premières renouvelables
Densité (20°C)	Env. 0,96 g/cm³
Viscosité	Env. 170 mPas
Odeur	Douce
Degré de brillance	Mat

Les valeurs indiquées correspondent à des propriétés typiques du produit, et non à des spécifications contractuelles.

Certificats

- DIN EN 71-3 "Migration de certains éléments "
- Homologation comme système de revêtement de surface pour parquet et sols en bois
- Antidérapant "R10" selon DIN 51130: 2014

Informations complémentaires

- Nuancier
- Traitement de produits à base d'huile par application de tissu
- Entretien des surfaces huilées

Produits complémentaires

- Nettoyant entretien pour les sols huilés [eco] (7699)

Préparation

- Exigences concernant le support
  Le support doit être propre, sec, exempt de graisse, de poussière, de toutes substances polluantes, et avoir été préparé dans les règles de l'art.
  Humidité du bois: 8-12 %

- Traitement préliminaire
  Eliminer intégralement les salissures, la graisse et les applications anciennes non adhérentes.
  Nettoyer les bois gras ou résineux avec le Diluant & Nettoyant pinceaux.
  Ponçage final du bois - pour une surface circulable - pas plus fin qu'un grain 100 - 120
  Ponçage final du bois - pour des meubles et similaires - pas plus fin qu'un grain 180
  Avec les variantes pigmentées, plus le ponçage est grossier, plus intense est la teinte.

Mise en œuvre

- Conditions de mise en œuvre
  Température du matériau, de l'environnement et du substrat : min. +15 °C à max. +30 °C.

  Bien brasser le produit.
  Appliquer finement au rouleau ou au pinceau plat.
  Sur bois à capacité d'absorption variable, lisser pour assurer une répartition égalisée.
  20 à 30 minutes environ après chaque application, retirer l'excédent de produit avec un chiffon en coton non pelucheux.
  Avec les variantes pigmentées, plus l'excédent de produit reste sur la surface, plus intense est la teinte.
  Pour le mobilier, utiliser si nécessaire un chiffon en coton ou des tampons de gaze.
  Sur grandes superficies, utiliser le cas échéant une monobrosse équipée d'un pad blanc.
  Appliquer le produit en 1-2 opérations, en fonction de la nature du support.
  Avant la deuxième application, poncer avec P 240 - 320.
  Dans les armoires et les tiroirs, procéder à 1 application fine avec un chiffon en coton non pelucheux.

Informations de mise en œuvre

Contrôler la compatibilité avec le support, l'adhérence et la teinte par la réalisation préalable d'une surface test.
Avant d'appliquer un revêtement sur des bois et des matériaux à base de bois techniquement modifiés, il faut effectuer un essai de revêtement et un test d'adéquation pour la zone d'application souhaitée.
Utiliser uniquement sur des bois et des supports absorbants. Les surfaces vernies ou déjà vitrifiées ne conviennent pas.
Pendant la mise en œuvre et le séchage, veiller à maintenir une bonne circulation d'air
Risque d'auto-inflammation (informations DGUV 209-046). Ne peut pas être traité avec des laques ou des teintes contenant du NC dans le même lieu de travail, collecter les textiles contaminés (par exemple, chiffons de nettoyage, vêtements de travail, conteneurs à poussière) dans des conteneurs à déchets ignifuges et les éliminer de manière ignifuge (sous l'eau).

- Séchage
  Recouvrable: Après une nuit de séchage
  Pleinement sollicitable au sol: après 7 jours

  Valeurs pour une température de 20°C / une humidité relative de l'air de 65 %.
  Le séchage dépend de l'essence de bois et de la capacité d'absorption du support.
  Excédent de produit sur une zone non absorbante, température basse, circulation d'air faible et humidité de l'air élevée peuvent entraîner des retards de séchage.

- Dilution
  Produit prêt à l'emploi

Important	Nettoyer le sol et les escaliers régulièrement au balai ou au balai à franges pour éliminer les poussières et salissures non adhérentes. Si nécessaire, nettoyage hebdomadaire par voie humide - ajouter alors, pour les sols huilés, le Nettoyant [eco] à l'eau de nettoyage. Pour une rénovation, appliquer sans reprise sur la surface nettoyée. Eliminer les auréoles d'eau et les taches sur les meubles avec de la laine d'acier (n°000) puis appliquer finement. Pour les produits et superstructures certifiés, les rapports d'essais/certificats correspondants et la fiche technique doivent être respectés. Respecter les "Instructions de soin pour les sols et surfaces huilés".
Outillage / Nettoyage des outils	Brosse en poils naturels, brosse de surface, rouleau de velours, Chiffon en coton non pelucheux / tampons de gaz. Monobrosse équipée d'un pad de polissage blanc. Aussitôt après utilisation, nettoyer les outils avec le Diluant & Nettoyant pinceaux. Eliminer les résidus de nettoyage conformément aux réglementations en vigueur.
Stockage / Tenue en stock	Minimum 24 mois au frais, au sec et à l'abri du gel, en emballages d'origine non ouverts. Utiliser les emballages entamés aussi rapidement que possible.
Sécurité / Réglementations	Pour plus de renseignements en matière de sécurité pendant le transport, de stockage et manipulation, d'élimination et écologie, consulter la fiche de données de sécurité en vigueur.
Elimination	Important reste de produit: élimination en emballage d'origine conformément aux réglementations locales / nationales en vigueur. Donner les emballages parfaitement vides au recyclage. Ne pas éliminer avec les ordures ménagères. Ne pas verser le produit dans l'évier/ les égouts.
COV selon Directive Decopaint (2004/42/CE):	Limite européenne pour ce produit (cat. A/f): max. 700 g/l (2010). Ce produit contient < 35 g/l COV.



VOC
Kat. A/f
2010: 700g/l
max.: 35g/l

Merci de noter que les données / informations ci-dessus ont été déterminées par la pratique ou en laboratoire; elles sont données sans engagement, à titre indicatif.

Elles représentent des informations d'ordre général, décrivent nos produits et informent sur leur utilisation et leur mise en œuvre.

En raison de la multitude / variété des conditions d'application, des matériaux utilisés et des chantiers, tous les cas individuels ne peuvent être pris en compte. Nous recommandons donc - en cas de doute - de procéder à des essais préalables ou de nous consulter.

Sauf si nous avons confirmé expressément par écrit la convenance spécifique ou les propriétés d'un produit pour un domaine d'utilisation bien précis, une information ou un conseil technique, même donné en toute bonne foi, reste sans engagement. Nos Conditions Générales de Vente et de Livraison s'appliquent systématiquement.
Cette édition annule et remplace les précédentes.