

Produkteigenschaften

Format	1.375 mm x 188 mm x 12 mm
Verpackung	Paket: 5 Elemente / 1,293 m ² / 13,14 kg
	Palette: 56 Elemente / 72,408 m ² / 756 kg
Garantie (laut SKANDOR Garantiebestimmungen)	
Privater Bereich	15 Jahre
Gewerblicher Bereich	7 Jahre
Hinweise	Reinigung und Pflege siehe Anleitung Technische Änderungen vorbehalten


Klassifizierung

		Prüfnorm	Bewertung
	Nutzungs-kategorie	EN 13329	Nutzungs-kategorie 23 Wohnbereiche mit starker Beanspruchung; Nutzungs-kategorie 33 Gewerbliche Bereiche mit starker Beanspruchung
	Brandverhalten	EN 13501	C fl – s1
	Emission von Formaldehyd	EN 717-1	Klasse E1
	Gleitwiderstand	EN 13893	DS

Produkteigenschaften

	Oberflächen-struktur	Geprägt
	Antibakteriell	nein
	Antistatisch	ja
	Klicksystem	fold down (Laminat)
 max. 27°C	Geeignet für Warmwasserfußbodenheizung	Hinweis: bis 27°C verwendbar
	Wärmedurchlasswiderstand	DIN EN 12667 R= 0,0885 [(m ² * K)/W]
	Anforderung an die Unterlagsbahn	CS>= 60kPa
	Feuchtraumgeeignet	nein

Änderung durch:	HORNBACH Baumarkt AG
Datum:	27. Mai 2022