

ABUS August Bremicker Söhne

Türzylinder KXP20SN Z55/K60 gl.

Artikelnummer: 74041 | EAN: 4003318740411

Unser patentierter Türzylinder XP20S sichert Türen zuverlässig gegen Einbruchversuche. Originalschlüssel lassen sich nur gegen Vorlage der Sicherheitskarte nachmachen.

Einsatz und Anwendung

- Für Haus-Eingangstüren oder Wohnungs-Abschlusstüren
- Gleichschließend kombinierbar mit ABUS Panzerriegelschlössern, Tür-Zusatzschlössern und Vorhängeschlössern, z.B. 83 und 86TI
- Die Ausführungen Doppel-, Halb- und Knaufzylinder erfüllen die Anforderungen entsprechend der DIN EN 1303:2015-08 Anhang A, Klasse B und sind somit für den Einsatz in Feuerschutz-/Rauchschutztüren geeignet

Technologie

- Geprüft nach DIN EN 1303, DIN 18252, ISO 9001:2008
- Mit Sicherungskarte (Original ABUS Ersatzschlüssel und Zylinder werden nur gegen Vorlage der Sicherungskarte gefertigt)
- Bohrmulden-/Wendeschlüssel mit patentiertem Stiftsystem in der Schlüsselspitze (pat.pend.)
- Anti-Schlagtechnik (pat.): Höchster Schlagwiderstand durch innovative Stift-in-Stift-Technologie
- Mit Not- und Gefahrenfunktion: beidseitig schließbar, auch wenn innen der Schlüssel steckt (trifft nicht auf Halbzylinder zu, da diese nur von außen verschließbar sind)
- SKG** geprüfter Anbohrschutz durch gehärtete Stahlstifte
- Hochwertiges Schließsystem mit 12 unabhängigen Schließelementen in 3 Stiftebenen
- mit auswechselbaren, farbigen Kunststoffkappen
- Drei kodifizierte Schlüssel inklusive
- ABUS Global Protection Standard (GPS) 9

Technische Daten

Produkt: XP20S

Verpackungsart: Einzelkarton

Schließung: gleichschließend


Schließsystem: Wendeschlüssel

Zylinderart: Knaufzylinder

Anzahl mitgelieferte Schlüssel: drei Schlüssel inklusive

inkl. Sicherungskarte: Ja

Rohling: 72477



Färbung: vernickelt
links [mm]: 55
rechts [mm]: 60
Zylinderlänge [mm]: 55/60
Gewicht [g]: 520
Wendeschlüssel: Ja
Code-Karte: Nein
Not- und Gefahrenfunktion: Nein
Anbohrschutz: Ja
Schlagschutz: Ja
Feuerschutz: Ja
Security Level HaSi: 9