

# Artikeldatenblatt

## Jalousieeinsatz Standard



Artikel-Nr.

1730 JE

### Jalousieeinsatz Standard

ohne Nebenstelleneingang  
 für Aufsätze JUNG HOME Art.-Nrn.: BT .. 17101 .., BT .. 17102 ..  
 für Aufsätze eNet Art.-Nrn.: FM .. 1700 .., FM .. 1701 ..  
 für Aufsätze LB-Management Art.-Nrn.: .. 1700 .., .. 1750 D ..  
 für Aufsätze KNX RF Art.-Nrn.: .. 10911 ST RF .., .. 10921 ST RF ..

### Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Steuern elektrisch betriebener Jalousien, Rollläden und Markisen
- Automatische Zeitsteuerung über Aufsatz
- Betrieb mit geeignetem Aufsatz
- Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073

### Produkteigenschaften

- Automatische Steuerung über Timer
- Testbetrieb zur Funktionsprüfung
- Umpolfunktion der Ausgänge zur vereinfachten Inbetriebnahme
- Speicherung einer Lüftungsposition über den Aufsatz möglich

### Technische Daten

Nennspannung:	AC 230 V ~
Netzfrequenz:	50/60 Hz
Umgebungstemperatur:	-5 ... +45 °C
Kontaktart:	µ
Standby-Leistung:	max. 0,5 W
Laufzeit:	ca. 120 s
Anschlussleistung	
Motoren:	700 W
Anschluss	
Anschlussart:	Schraubklemmen
eindrätig:	1 x 0,5 ... 4,0 mm <sup>2</sup> 2 x 0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup>
feindrätig ohne Aderendhülse:	1 x 0,5 ... 4,0 mm <sup>2</sup> 2 x 0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup>
feindrätig mit Aderendhülse:	1 x 0,5 ... 4,0 mm <sup>2</sup> 2 x 0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup>