

SALZSÄURE



Produktbeschreibung

ANWENDUNGSBEREICH

24 % Lösung zur Reinigung und Entfettung von metallischen Untergründen.

ARTIKEL

Farbtonbezeichnung	Gebindegröße / Verkaufseinheit
farblos	1L

Verarbeitung

VERARBEITUNG

Salzsäure, Wasser und etwas Netzmittel (Spülmittel, Haushaltsreiniger) mischen.
Bitte beachten: Zum Verdünnen die Säure langsam in Wasser geben!
Bei der Zugabe von Wasser in die Säure kann es zu heftigen Reaktionen kommen.
Die Mischung auf verschmutzte, säurebeständige Untergründe mit Schwamm oder Putztuch auftragen.
Kurz einwirken lassen und anschließend mit klarem Wasser abwaschen.

Produkthinweise

SIGNALWORT

ACHTUNG.

GEFAHRENBESTIMMENDE KOMPONENTEN

enthält Salzsäure, EG Nr. 231-595-7, REACH Reg. Nr. 01-2119484862-27.

SERVICERUFNUMMER FÜR ALLERGIKER

Beratung für Allergiker und technische Fragen unter Tel. +49 6704 93880.

GEFAHRENHINWEISE

H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H335 Kann die Atemwege reizen.

SICHERHEITSHINWEISE

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
P280 Schutzhandschuhe und Augen-/Gesichtsschutz tragen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
P405 Unter Verschluss aufbewahren.
P501 Inhalt/Behälter einer zugelassenen Einrichtung zur Abfallentsorgung zuführen.
P201 Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
P234 Nur in Originalverpackung aufbewahren.
P406 In korrosionsbeständigem Edelstahl-Behälter mit korrosionsbeständiger Auskleidung aufbewahren.

LAGERUNG

Bitte transportieren Sie das Gebinde aufrecht und sichern es gegen Umfallen und damit gegen mögliches Auslaufen! Nur stehend lagern!

ENTSORGUNG

Nur im Originalgebinde und ausschließlich bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben (z.B. Schadstoffmobil), ASN 060102. Darf nicht im Müll oder in der Toilette entsorgt werden.

UFI

0WFV-YVMA-SM0Y-456R.

Die Angaben in diesem Technischen Merkblatt basieren auf dem aktuellen Stand unserer Entwicklungs- und Anwendungstechnik. Aufgrund der Vielzahl von Untergründen und Einflüssen, die während der Verarbeitung des Produktes wirksam sein können, entbinden unsere technischen Angaben den Anwender nicht von eigenen Prüfungen. Für anwendungstechnische Fehler und deren Folgen haften wir nicht. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.

18.10.2023 | 2/2