

ABUS August Bremicker Söhne

Schutzbeschlag HLS214 F4

Artikelnummer: 08302 | EAN: 4003318083020

Haustüren effektiv geschützt: Metallunterschild und einem Leichtmetall-Deckschild, stabile Nocken und Innenverschraubungen erhöhen den Abreißschutz des Türzylinders Ihrer Haustür.

Einsatz und Anwendung

- Für Hauseingangstüren
- Knopf außen, Drücker innen
- Geeignet für Türstärken von 52 - 67 mm
- KLS: geeignet für Türstärken von 37 - 47 mm
- Befestigungsmaterial für abweichende Türstärken lieferbar

Technologie

- Nach DIN EN 1906 SK 1 und DIN 18257 ES 0
- Erhöhter Abreißschutz: Stabile Nocken plus Innenverschraubungen
- Bewährte Schichtbauweise: Metallunterschild plus Leichtmetall-Deckschild
- Schildstärke 15 mm
- Abstand: 92 mm, Vierkantstift: 10 mm
- KLS: Abstand: 72 mm, Vierkantstift: 8 mm

Technische Daten

Produkt: HLS214
 Verpackungsart: Einzelkarton
 Färbung: F4: Aluminium Bronze
 Entfernungsmaß [mm]: 92
 Zylinderüberstand [mm]: 15
 Wechselgarnitur: Ja
 Türart: Haustür
 Gewicht [g]: 953
 Ausführung: Griffplatte / Türgriff
 Security Level HaSi: 5



Made in Germany

