

ABUS August Bremicker Söhne

Schutzbeschlag HLS214 F1 beidseitig Drücker

Artikelnummer: 21035 | EAN: 4003318210358

Haustüren effektiv geschützt: Metallunterschild und einem Leichtmetall-Deckschild, stabile Nocken und Innenverschraubungen erhöhen den Abreißschutz des Türzylinders Ihrer Haustür.

Einsatz und Anwendung

- Für Hauseingangstüren
- Knopf außen, Drücker innen
- Geeignet für Türstärken von 52 - 67 mm
- KLS: geeignet für Türstärken von 37 - 47 mm
- Befestigungsmaterial für abweichende Türstärken lieferbar

Technologie

- Nach DIN EN 1906 SK 1 und DIN 18257 ES 0
- Erhöhter Abreißschutz: Stabile Nocken plus Innenverschraubungen
- Bewährte Schichtbauweise: Metallunterschild plus Leichtmetall-Deckschild
- Schildstärke 15 mm
- Abstand: 92 mm, Vierkantstift: 10 mm
- KLS: Abstand: 72 mm, Vierkantstift: 8 mm

Technische Daten

Produkt: HLS214
 Verpackungsart: Einzelkarton
 Färbung: F1: Aluminium Natur
 Entfernungsmaß [mm]: 92
 Zylinderüberstand [mm]: 15
 Beidseitig Drücker: Ja
 Türart: Haustür
 Gewicht [g]: 1040
 Ausführung: Beidseitig Türgriff
 Security Level HaSi: 5

