

brennenstuhl®

Enrouleur de câble industrie/chantiers Garant CEE 1 IP44 20m H07RN-F 5G2,5



+ CABLE
PILOT



Design protégé. / Brevet déposé.

Données techniques

Référence:	1237990
Code-barre:	4007123189335
Longueur de câble:	20 m
Type de câble:	H07RN-F 5G2,5
Couleur du câble:	noir
Diamètre du tambour:	320 mm
Type de prise de courant CEE:	CEE 1x 16A 3P+N+T (5p) 400V~



Type de prise de courant:	Type F (Contact de protection)
Type de fiche:	CEE 16A 3P+N+T (5p) 400V~
Max. capacité de charge actuelle:	16 A
Tension nominale d'entrée:	230 V~, 400 V~
Indice de protection (IP):	IP44

Textes de produits

Pour une utilisation permanente sur les chantiers et en extérieur, IP44.

* Selon la norme EN 61316.

* Corps du tambour en matière plastique spéciale sur un châssis galvanisé.

* Poignée de transport innovante Cablepilot® pour un guidage parfait du câble.

Bascule des 2 côtés permettant ainsi un transport et une accroche facile.

* Équipement de catégorie 2 (K2) : pour une utilisation dans des environnements difficiles avec des contraintes mécaniques, physiques et chimiques élevées.

* Câble RN certifié pour utilisation en milieux difficiles selon VDE 0100, partie 704.

* Prise CEE 400 V/16 A,

1 Prise CEE 400 V/16 A,

2 prises protégées contre jets d'eau 230 V.

* Prises avec mise à terre séparées pour les différentes phases.

* Avec interrupteur à 3 fiches et protection contre surcharge thermique.