

# ZI-RPE330G

## COMPACTEUR À PLAQUE



- La plaque vibrante, avec fonctionnement avant-arrière, est spécialement conçue pour le compactage des sols, d'enrobés et pavages.
- Travaux de réfection de routes et chemins, canalisations et conduites, tranchées, horticulture et paysages.
- Courroie d'entraînement protégée.
- Fonctionnement avant-arrière.
- Poignée robuste, commande intégrées.
- Châssis, kit de déplacement.
- Démarreur électrique inclus



**YOUR  
JOB.  
OUR  
TOOLS.**

# ZI-RPE330G

## COMPACTEUR À PLAQUE



### Données techniques

Puissance moteur S1 W	8200
Cylindrée cc	389
Capacité du réservoir L	6,5
Largeur Plateau mm	670
Vitesse m/min	21
Profondeur de compactage mm	900
Niveau de pression acoustique en dB	98
Poids brut kg	330
Largeur emballage mm	500
Hauteur emballage mm	1.470

Type de moteur	1-Zyl /cyl; 4-Takt /4-Stroke
Type de carburant	ROZ 95
Longueur plateau mm	890
Force de compactage KN	38
Vibration par minutes vpm	3750
Niveau de puissance sonore en dB	108
Vibration poigné en m/s <sup>2</sup>	28 (L); 32(R)
Poids net kg	300
Longueur emballage mm	995
Code EAN	9120039233376

**YOUR  
JOB.  
OUR  
TOOLS.**