ADDITIF À EFFET STRUCTURÉ

extra fine / extra fine

KONSERVIERUNGS-MITTELFREI
SANS CONSERVATEURS

Pour un mélange à la PEINTURE D'ARGILE NATURAL ELEMENTS

Description du produit

DOMAINE D'UTILISATION

Additif pour PEINTURE D'ARGILE NATURAL ELEMENTS pour créer des structures extra fines et nobles sur des murs à l'intérieur. Se répartit uniformément dans la peinture et crée un effet structuré.

ARTICLES

teintes	taille du récipient / unité de vente
extra fine	231G
fine	231G

MATÉRIAU DE BASE

Carbonate de calcium

Mise en œuvre

OUTILS

rouleau, pinceau, pinceau plat, agitateur.

STRUCTURE DU REVÊTEMENT

Apprêter les supports critiques et très absorbants avec la SOUS-COUCHE ACRYLIQUE HORNBACH. Traiter au préalable le support avec PEINTURE D'ARGILE NATURAL ELEMENTS conformément aux instructions du fabricant dans la couleur de votre choix. Utiliser l'additif dans la dernière couche. Dosage individuel possible, recommandation 231 g pour 2,5 L PEINTURE D'ARGILE NATURAL ELEMENTS. Bien mélanger l'additif à la peinture non diluée à l'aide d'un agitateur et l'appliquer immédiatement. Appliquer uniformément sur la surface et finir avec un pinceau plat. Remuer de temps en temps afin d'éviter le dépôt des particules de granulé. Bien aérer pendant la mise en œuvre et le séchage. Ne pas mettre en œuvre à une température inférieure à +12 °C (valable pour l'air ambiant et le support) ! La teinte et le pouvoir couvrant ne sont visibles qu'après séchage complet. En raison des composants

naturels, la teinte et l'effet de surface peuvent varier si différents lots sont utilisés sur une même surface. En cas d'utilisation de plusieurs bidons de la même teinte, veiller à respecter le même numéro de fabrication. Mélanger les récipients entre eux pour éviter les différences de teintes ou les traces de reprise.

SÉCHAGE

A +20 °C et pour une humidité relative de l'air de 65 %, complètement sèche au bout d'environ 12 heures. Une humidité relative de l'air plus élevée et une température plus basse peuvent retarder la durée de séchage.

NETTOYAGE DES OUTILS

Nettoyage des outils à l'eau claire et au savon végétal immédiatement après l'emploi.

CONSOMMATION

231 g additif à effet structuré pour 2,5 L de peinture. Déterminer les consommations précises par un test d'application.

Indications

COMPOSANTS SELON VDL

Granulé de marbre.

NUMÉRO DE SERVICE POUR DES PERSONNES ALLERGIQUES

Conseil pour les personnes allergiques et conseils techniques au tél. +41 41 9296262.

PRÉCAUTIONS D'USAGE

P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
P102 Tenir hors de portée des enfants.
P103 Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions.

STOCKAGE

Lors du transport le récipient doit être maintenu en position verticale. Protéger le récipient contre tout renversement pour éviter l'écoulement éventuel du produit ! Bien refermer hermétiquement les récipients après l'emploi et les entreposer à un endroit frais mais pas exposé au gel. Utiliser les restes dans les récipients entamés dans les plus brefs délais.

ÉLIMINATION

Seuls des récipients ne contenant plus aucun reste peuvent être destinés au recyclage. Les restes de matériau séchés peuvent être éliminés dans les ordures ménagères. Éliminer les restes de matières liquides dans les centres de collecte pour peintures et vernis.

Les données contenues dans cette fiche technique sont basées sur l'état actuel de nos techniques de développement et d'application. En raison du grand nombre de supports et d'influences qui peuvent agir pendant l'application du produit, nos indications ne dispensent pas l'utilisateur de procéder à ses propres contrôles. Nous n'assumons aucune responsabilité quant à des erreurs d'application et leurs conséquences. Avec la parution de cette fiche technique toutes les éditions antérieures perdent leur validité.