



CS 24-355 S

- Tronçonneuse à métaux puissante pour le tronçonnage efficace et rapide de profils, tubes et barres en acier, de métaux NF, de fer et de profils en fonte
- Dispositif de fixation rapide avec inclinaison réglable en continu pour les coupes angulaires de -15° à 45°
- Grande poignée perpendiculaire à l'axe de tronçonnage pour une transmission optimale de la force lors du tronçonnage
- Limiteur de profondeur de coupe réglable pour une utilisation optimale de la meule de tronçonnage
- Démarrage progressif électronique pour un démarrage sans à-coup et un courant de démarrage réduit
- Changement de meule facile grâce à l'arrêt de la broche
- Protection maximale de l'utilisateur : capot de protection pour le tronçonnage inclinable, déflecteur réglable et surface de pose caoutchoutée pour un tronçonnage sûr
- Interrupteur de sécurité contre le démarrage involontaire
- Grande table de machine robuste avec rangement pratique pour clé mâle à six pans
- Transport facile grâce à une poignée de transport intégrée et dispositif de blocage pour le transport

Référence code EAN	60178700 4061792211841
Pour meules (Ø x alésage)	355 x 25.4 mm
Vitesse de rotation à vide	3700 /min
Puissance absorbée nominale	2400 W
Capacité de coupe max. dans des tubes ronds	132 mm
Capacité de coupe max. dans des tubes carrés	120 x 120 mm
Capacité de coupe max. dans des tubes rectangulaires	100 x 208 mm
Capacité de coupe max. dans des profils en L	150 x 150 mm
Dimensions de l'embase	456 x 256 mm
Hauteur de transport	394 mm
Poids	16.8 kg
Longueur de câble	4 m

Équipement standard

Clé mâle à six pans, Flasque d'appui, Écrou de serrage, Meule de tronçonnage 355 mm