



## BAS 261 Precision

- Précision et stabilité élevées pour une qualité de coupe optimale
- Fonctionnement silencieux grâce aux volants équilibrés avec revêtement en caoutchouc
- Guidage de précision à trois rouleaux HSS de la lame de scie ajustable sans outil en haut et en bas pour des coupes parfaites
- Guide latéral précis avec double serrage et fixation rapide
- Moteur à induction silencieux, sans maintenance et robuste
- Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant
- Table de sciage en fonte grise pivotante pour les coupes inclinées
- Ouverture de la porte sans outil pour un changement facile de la lame de scie
- Réglage en hauteur sans outil du protège-lame
- Lampe de travail à LED pour l'éclairage de la zone de coupe
- Possibilité de raccorder un aspirateur pour travailler sans poussière
- Découpes curvilignes avec le dispositif pour coupes circulaires (en option)

Référence code EAN	619008000 4007430304865
Dimensions	530 x 470 x 840 mm
Surface d'appui	328 x 335 mm
Hauteur de travail sans socle	375 mm
Plage d'inclinaison table de sciage	0 - 45 °
Hauteur de coupe	103 mm
Largeur de passage	245 mm
Vitesse de coupe	735 m/min
Longueur du ruban de scie	1712 mm
Tension secteur	220 - 240 V
Puissance absorbée nominale	400 W
Puissance utile	270 W
Poids	32.5 kg

### Équipement standard

Lame de scie à ruban universelle A6, Guide latéral, Guide d'angle, Adaptateur d'aspiration (pour Ø 44, 58, 100 mm), Bâton poussoir