



## SXE 3150

- Ponceuse plus légère et plus maniable avec une ergonomie parfaite
- Système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux
- Zone de préhension avec surface Softgrip antidérapante
- Carter de roulements robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression
- Travail à faibles vibrations pour un fonctionnement silencieux
- Sac à poussières en tissu facile à vider pour travailler sans aspirateur
- Possibilité de brancher un aspirateur tous usages
- Plateau à perforation Multihole pour une aspiration efficace de la poussière et une longévité plus élevée de l'abrasif

| Référence<br>code EAN                  | 600444000<br>4007430271174 |
|----------------------------------------|----------------------------|
| Diamètre du plateau                    | 150 mm                     |
| Puissance absorbée nominale            | 310 W                      |
| Vitesse de rotation à vide             | 4000 - 12000 /min          |
| Vitesse d'oscillation en marche à vide | 8000 - 24000 /min          |
| Cercle d'oscillation                   | 3 mm                       |
| Poids sans câble                       | 1.6 kg                     |
| Longueur de câble                      | 4 m                        |

### Équipement standard

Plateau abrasif « multi-hole » avec fixation auto-agrippante, Clé mâle à six pans, Sacs à poussières en tissu