


IS 140-2

blanc
EAN 4007841 608910
Réf. 608910



Description du fonctionnement

Le classique avec encore plus de classe. Détecteur de mouvement infrarouge IS 140-2 pour l'intérieur et l'extérieur, idéal pour la détection ciblée dans et autour de la maison, angle de détection de 140°, portée jusqu'à 14 m, seuil de luminosité de déclenchement et temporisation réglables, détecteur orientable de 180° à l'horizontale et de 90° à la verticale permettant une adaptation exacte à la zone de détection.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	99 x 86 x 82 mm
Garantie du fabricant	3 ans
Réglages via	Potentiomètres
Avec télécommande	Non
Variante	blanc
UC1, Code EAN	4007841608910
Modèle	Détecteur de mouvement
Emplacement	Extérieur, Intérieur
Emplacement, pièce	extérieur, entrée, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon, Cour et allée
Coloris	blanc
Couleur, RAL	9010
Support mural d'angle inclus	Non
Lieu d'installation	mur, angle
Montage	En saillie, Mur
Indice de protection	IP54
Classe	II

Lampes LED < 2 W	16 W
Lampes LED > 2 W < 8 W	64 W
Lampes LED > 8 W	64 W
Charge capacitive en µF	88 µF
Technologie, détecteurs	infrarouge passif, Détecteur de lumière
Hauteur de montage	1,80 – 3,00 m
Hauteur de montage max.	3,00 m
Hauteur de montage optimale	2 m
Angle de détection	140 °
Angle d'ouverture	40 °
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Cadrage électronique	Non
Cadrage mécanique	Non
Portée radiale	r = 3 m (11 m²)
Portée tangentielle	r = 14 m (239 m²)

IS 140-2

blanc
EAN 4007841 608910
Réf. 608910




Caractéristiques techniques

Température ambiante	-20 – 50 °C	Zones de commutation	144 zones de commutation
Matériau	Matière plastique	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Alimentation électrique	230 – 240 V / 50 Hz	Temporisation	8 s – 35 Min.
Sortie de commutation 1, charge ohmique	1000 W	Fonction balisage	Non
Sortie de commutation 1, nombre LED/tubes fluorescents	6 pcs.	Éclairage principal réglable	Non
Tubes fluorescents ballasts électroniques	430 W	Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Non
Tubes fluorescents non compensés	500 VA	Réglage de l'éclairage permanent	Non
Tubes fluorescents compensés par série	500 VA	Mise en réseau possible	Oui
Tubes fluorescents compensés en parallèle	500 VA	Type de la mise en réseau	Maître/maître
Sortie de commutation 1, lampes halogènes basse tension	1000 VA	Mise en réseau via	Câble

Accessoires

EAN 4007841 631765	Support mural d'angle 07
EAN 4007841 631864	Support mural d'angle 07

Zone de détection




Hauteur d'installation: 1,80 m – 3,00 m


Orange: sens de passage radial

Noir: sens de passage tangential


Dessin dimensionnel



Luminaire sans conducteur de neutre



Luminaire avec conducteur de neutre



Raccordement par commutateur séquentiel pour la commande manuelle ou automatique




Schéma de câblage Raccordement via un commutateur pour l'éclairage permanent et le mode automatique

