


Luminaire extérieur à détection

# L 190 S

noir  
EAN 4007841 644413  
Réf. 644413



## Description du fonctionnement

Une beauté intemporelle jusque dans le moindre détail. Lampe extérieure à détecteur classique L 190 S idéale pour les extérieurs qui sont la carte de visite d'une maison, angle de détection de 180°, portée réglable jusqu'à 12 m ou 5 m, longue durée de vie, fonte d'aluminium coulée sous pression richement décorée, fonction de la luminosité de base et de l'allumage en douceur.

## Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	147 x 217 x 335 mm
Avec source	Non
Garantie du fabricant	3 ans
Réglages via	Potentiomètres
Avec télécommande	Non
Variante	noir
UC1, Code EAN	4007841644413
Emplacement	Extérieur
Emplacement, pièce	extérieur, entrée, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon, Cour et allée
Lieu d'installation	mur
Résistance aux chocs	IK03
Indice de protection	IP44
Classe	II
Température ambiante	-20 – 40 °C
Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau du cache	Verre transparent

Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Cadrage électronique	Non
Cadrage mécanique	Non
Portée radiale	r = 5 m (39 m <sup>2</sup> )
Portée tangentielle	r = 12 m (226 m <sup>2</sup> )
Interrupteur crépusculaire	Oui
Abdeckmaterial Lieferumfang	cache enfichables
Ampoule	Lampe d'usage général
Culot	E27
Allumage en douceur	Oui
Éclairage permanent	commutable, 4 h
Réglage crépusculaire	2 – 200 lx
Temporisation	5 s – 15 Min.
Fonction balisage	Oui
Mise en réseau possible	Non

<https://www.steinell.de>

Sous réserve de modifications techniques.

10.2023

Page 1 de 3

Luminaire extérieur à détection

# L 190 S

noir  
EAN 4007841 644413  
Réf. 644413



## Caractéristiques techniques

Alimentation électrique	230 – 240 V / 50 Hz
Puissance	100 W
Consommation propre	0,8 W
Hauteur de montage max.	4,00 m
Mode esclave réglable	Non

Fonction balisage en pourcentage	0 – 50 %
Fonction balisage en pourcentage, de	0 %
Fonction balisage en pourcentage, jusqu'à	50 %
Hauteur de montage optimale	2 m
Angle de détection	180 °


## Accessoires

EAN 4007841 000813	Jeu de plaques en verre de rechange pour L 190 S
EAN 4007841 002190	élément de base de rechange pour L 170 / L 190 S

# L 190 S


noir  
EAN 4007841 644413  
Réf. 644413

## Zone de détection



Hauteur d'installation: 1,80 m - 4,00 m  
Orange: sens de passage radial  
Noir: sens de passage tangentiel

## Dessin dimensionnel



## Schéma du circuit

