Grundierkonzentrat 1:7

Primaire transparent, très concentré, pour intérieur et extérieur

Description du produit

Domaine d'application	Pour apprêter en profondeur et la consolider les supports très ou différemment absorbants, légèrement sableux. Les supports suivants sont appropriés: les enduits du groupe de mortiers P II, P III et P IV, les plaques de béton/fibrociment, les plaques de plâtre et les plaques de plâtre cartonné, les briques silico-calcaires, les briques, le béton et le béton cellulaire ainsi que les anciennes peintures légèrement farinantes mais solides.
Propriétés du produit	■ Á haut rendement ■ Haute action en profondeur ■ Excellente régulation du pouvoir absorbant ■ Diluable à l'eau et à faible odeur
Liants	Dispersion de polyvinylacétate
Teinte	Transparent
Conditionnement	5,0l / 10,0l
Densité	Env. 1,05 g/cm³
Teinter	Ne pas mélanger à d'autres matériaux – cela s'applique également aux colorants à teinter.

Application

Mise en œuvre	Application au pinceau, à la brosse, au rouleau ou par projection airless. **Application airless:** Angle de projection: 30°; Buse: 0,009 – 0,011»; Pression de projection: 70 – 90 bar

Réalisation	Préparez les fonds selon les règles de l'art. Voir chapitre «Préparation/Impression du support». Selon le pouvoir absorbant du support, appliquer une couche diluée avec de l'eau jusqu'à 1:7 maximum. Sur des surfaces très absorbantes ou légèrement sableuses, appliquer le matériau mouillé sur mouillé jusqu'à saturation. Des applications répétées peuvent être nécessaires pour obtenir des surfaces uniformément absorbantes.
Température d'application	La température ambiante et celle de l'objet doivent être d'au moins + 5 °C pendant le traitement et le séchage.
Informations d'application	■ Bien agiter avant utilisation. ■ La quantité d'eau ajoutée dépend du pouvoir absorbant du support. ■ Si le matériau est trop dilué, ses propriétés peuvent être altérées. ■ Pour obtenir les propriétés optimales du support, nous recommandons l'application au pinceau. ■ Lors de l'application de Tiefgrund, il ne faut pas créer de surfaces bloquées et brillantes pendant le séchage, car elles risquent d'interférer avec l'adhérence des revêtements ultérieurs. ■ Les coulures séchées peuvent également causer des défauts visuels après avoir été retravaillées avec de la peinture à dispersion. ■ Respecter un temps de séchage suffisant entre les couches.
Rendement	Env. 50 – 200 ml/m² par couche sur supports lisses, légèrement absorbants. Consommation plus élevée sur supports rugueux. La consommation peut varier selon la nature et la structure du support et le processus d'application. Déterminer les valeurs exactes de consommation en faisant un essai sur le support.
Dilution	Avec 7 mesures d'eau au maximum (rapport 1:7).
Séchage	A +20°C à 65 % d'humidité relative: **Recouvrable** après env. 6 – 8 heures Le temps de séchage est augmenté à basse température et/ou par humidité de l'air plus élevée.
Nettoyage du matériel	Immédiatement après usage étaler le pinceau/dérouler le rouleau pour faire sortir la peinture. Ensuite, nettoyez à l'eau, en ajoutant éventuellement du détergent. Les pulvérisateurs peuvent également être nettoyés à l'eau.
Informations générales	■ En raison du grand nombre de substrats possibles et d'autres facteurs d'influence, il est conseillé de créer une surface d'essai avant de commencer l'application. ■ **Recommandation pour les zones extérieures:** Pour prévenir l'infestation, appliquer des peintures contenant des fongicides/algicides. Cependant, selon l'état de la technique, une protection durable contre les infestations de champignons et d'algues ne peut être garantie, voir également la fiche BFS n° 9.

Préparation/Impression du support

Support	Le support doit être solide, sec, propre, porteur et exempt d'efflorescence, de couches frittées, d'agents de séparation, de composants favorisant la corrosion ou d'autres couches intermédiaires qui interfèrent avec l'adhésion, et doit respecter les règles technologiques généralement reconnues. Les fiches techniques actuelles du BFS ainsi que le VOB, partie C, DIN 18363 Travaux de peinture et de vernissage doivent être respectés.

Instructions

Composants selon VdL	Dispersion de polyvinylacétate, eau, additifs
Ordonnance sur les produits biocides (528/2012)	Ce produit est un «produit traité» au sens de l'article 58, paragraphe 3, du règlement 528/2012 de l'UE (pas de produit biocide) et contient les ingrédients actifs biocides suivants: mélange de 1:1 méthyle, benzisothiazolinone, mélange de chlorométhyliso-thiazolinone et de méthylisothiazolinone.
Étiquetage conformément au règlement (CE) n° 1272/2008[CLP].	Voir la fiche de données de sécurité pour l'étiquetage.
CODE GIS	BSW20
Information COV	Valeur limite UE pour ce produit (Cat. A/h): 30g/l (2010). Ce produit contient <1 g/l COV.
Stockage	Toujours au sec et au frais, mais à l'abri du gel. Garder les contenants ouverts hermétiquement fermés. Appliquer prochainement le matériau dilué.
Elimination	Ne pas rejeter dans les égouts ou les cours d'eau. Ne pas laisser pénétrer dans le sous-sol/le sol. Élimination selon les directives officielles. Recycler uniquement les emballages complètement vides. Les résidus de matériaux séchés peuvent être éliminés avec les ordures ménagères, les résidus de matériaux liquides en concertation avec l'entreprise locale d'élimination des déchets. CED: 080112
Conseils de sécurité complémentaires	Utiliser des lunettes de sécurité et un filtre combiné A2/P2 pour les travaux de projection Veiller à bien aérer l'intérieur pendant l'application et le séchage. Èviter de manger, de boire et de fumer pendant l'utilisation du produit. En cas de contact avec les yeux ou la peau rincer immédiatement et soigneusement avec de l'eau. Portez des lunettes de protection s'il y a un risque d'éclaboussures.
Service Technique	**Téléphone:** 00800 / 63 33 37 82 (Sans frais pour les réseaux fixes Allemagne, Autriche, Suisse, Pays-Bas)

La présente fiche technique remplace toute documentation antérieure pour ce produit. Ces informations techniques sont basées sur la technique actuelle et sur l'expérience de notre service d'ingénierie d'application. En raison de la diversité de la nature et de l'état des fonds à traiter, il advient à notre clientèle la responsabilité de vérifier dans les règles de l'art l'aptitude de notre produit à l'emploi prévu. Nous déclinons toute responsabilité pour les applications qui ne sont pas clairement mentionnées dans cette fiche technique. Veuillez contacter ici notre service technique d'application avant d'effectuer tout travail. Ceci s'applique en particulier aux combinaisons avec d'autres produits.

HORNBACH Baumarkt (Suisse) AG
Schellenrain 9
6210 Sursee / Suisse
Tel. +41 41929 6262