

Produktdatenblatt

Spezifikationen

merten



Programmierbarer Universal Temperaturregler-Einsatz mit Touch-Display

MEG5776-0000

EAN Code: 4042811184681

Hauptmerkmale

Baureihe	Merten
Produkt- Oder Komponententyp	Thermostat
Gerätedarstellung	Mechanismus mit Befestigungsrahmen

Zusatzmerkmale

Montage Des Produkts	Bündig
Befestigungsmodus	Durch Schrauben
Geräteanwendung	Weekly-programmable
Typ Der Technologie	Elektronisch
Produktspezifische Anwendung	Heizung
Funktion Verfügbar	Selbstlernende Vorlaufzeiten Ventilschutzfunktion Betriebsstundenanzeige Ausgangsverhalten des Relais: Öffner/Schließer Reglerverhalten: PWM oder 2-stufig Automatische Winter-/Sommerzeitumstellung Mit elektronischem Controller Mit LCD-Anzeige
Verpackungstyp	Karton
Messgenauigkeit	+/-0,5°C
Art Und Zusammensetzung Der Kontakte	1 S
Schalterfunktion	2-polig
[In] Bemessungsstrom	16 A (bei ohmscher Last Last) 1 A (bei induktiver Last Last) cos phi = 0,6
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	230 V
Netzwerktyp	AC
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Schutzart	Elektronischer Überspannungsschutz Überhitzungsschutz
Zugehörige Absicherung	16 A
Umgebungstemperatur Bei Betrieb	-10...35 °C
Elektrische Lebensdauer	100000 Zyklen
Schraubenkopfform	Minuspol
Klemmverbindungskapazität	2 x 1,5 - 1 x 4 mm ²
Drahtabsolierungslänge	10 mm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Juni 2023. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Angezeigte Information	Temperatur in °C Stunde
Anzeigetyp	OLED-Bildschirm
Anzeigeauflösung	96 x 96 Pixel
Anzeigematerial	Kunststoff
Anzeigegröße	44 mm
Relative Luftfeuchtigkeit	0...95 %
Normen	EN 60730-2-9
Richtlinien	2006/95/EG - Niederspannungsrichtlinie 2004/108/EG - elektromagnetische Verträglichkeit
Produktzertifizierungen	SEMKO VDE
Schutzart (Ik)	IK04
Schutzart (Ip)	IP20
Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Tiefe	51 mm
Einbautiefe	32 mm
Produktgewicht	0,22 kg

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	5,500 cm
Vpe 1 Breite	7,700 cm
Vpe 1 Länge	7,800 cm
Vpe 1 Gewicht	116,000 g
Vpe 2 Art	CAR
Vpe 2 Menge	50
Vpe 2 Höhe	20,600 cm
Vpe 2 Breite	31,000 cm
Vpe 2 Länge	41,000 cm
Vpe 2 Gewicht	6,224 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Mit der Kennzeichnung **Green Premium™** verpflichtet sich Schneider Electric für die Lieferung von Produkten mit erstklassiger Umweltleistung. Green Premium verspricht die Einhaltung aktueller Vorschriften, Transparenz in Bezug auf Umweltauswirkungen sowie Wiederverwertbarkeit und Produkte mit niedrigem CO₂-Fußabdruck.

Weitere Informationen >



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

 Quecksilberfrei

 Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Weee	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.