

## LifeSafe Multifix Exit Sign

LiFeSafe Multifix Exit Sign EX C EM3 NM/MT ST

0032018

### Produkteigenschaften



### PRODUKTÜBERSICHT

Produktbezeichnung	LiFeSafe Multifix Exit Sign EX C EM3 NM/MT ST
Technologie	LED
Type	LED
Gehäuse	Polycarbonat (PC)
Montage	Deckeneinlege- bzw. -einbaumontage, Wandanbaumontage, Deckenanbaumontage, Abgependelt
Allgemeine Anwendungsbereiche	Bildungseinrichtungen, Hotel- & Gaststättengewerbe, Logistik & Industrie, Museen & Galerien, Büro
ETIM Klasse	EC001957
Garantie	5 Jahre
Systemeffizienz (lm/W)	20
Farbtemperatur (K)	6500
Lichtfarbe	Kaltweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Photometrische Risikogruppe	RG0
Elektrische Schutzklasse	Klasse II
Gehäusefarbe	RAL 9003 - Signalweiß
IP Schutzart	IP20
IK Schutzart	IK03
EAN-Nummer	5410288320182

### DATENTABELLE

#### Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	LiFeSafe Multifix Exit Sign EX C EM3 NM/MT ST
Technologie	LED
Type	LED
Gehäuse	Polycarbonat (PC)
Montage	Deckeneinlege- bzw. -einbaumontage, Wandanbaumontage, Deckenanbaumontage, Abgependelt
Allgemeine Anwendungsbereiche	Bildungseinrichtungen, Hotel- & Gaststättengewerbe, Logistik & Industrie, Museen & Galerien, Büro
Umgebungstemperaturbereich	0°C...+45°C
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC001957

## LifeSafe Multifix Exit Sign

*LiFeSafe Multifix Exit Sign EX C EM3 NM/MT ST*

0032018

Garantie 5 Jahre

### Optische Daten

Systemeffizienz (lm/W)	20
Farbtemperatur (K)	6500
Lichtfarbe	Kaltweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Photometrische Risikogruppe	RG0
Dauer Notbeleuchtung (h)	3

### Elektrische Daten

Netzspannung (V)	220-240V
Leistungsfaktor der Lampe	0.3
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	134
Elektrische Schutzklasse	Klasse II
Vorschaltgerät benötigt	Nein
Einschaltstrom (A)	4.39
Dauer Einschaltstrom (µs)	100
Glühdrahttest (°C)	850
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	225
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	293
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	361
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	451
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	194
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung	253
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	311
Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung	389

### Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	100000
Lebensdauer - L70B20	100000
Lebensdauer - L70B10	100000
Lebensdauer - L80B50	83000
Lebensdauer - L80B20	70000
Lebensdauer - L80B10	68000
Lebensdauer - L90B50	40000
Lebensdauer - L90B20	34000
Lebensdauer - L90B10	33000

## LifeSafe Multifix Exit Sign

LiFeSafe Multifix Exit Sign EX C EM3 NM/MT ST  
0032018

### Physikalische Daten

Gehäusefarbe	RAL 9003 - Signalweiß
IP Schutzart	IP20
IK Schutzart	IK03
Länge Produkt (mm)	313
Nominale Produktbreite (mm)	212
Nominale Produkthöhe (mm)	42
Gewicht (kg)	0.512

### Verpackung

Verpackungstyp (Einzel)	Karton
EAN-Nummer	5410288320182
Einzelverpackung Länge (cm)	21.7
Einzelverpackung Breite (cm)	4.5
Einzelverpackung Tiefe (cm)	31.7
DUN14 (innen)	15410288320189
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	10
Außenverpackung Länge (cm)	44.5
Außenverpackung Breite (cm)	25.5
Außenverpackung Tiefe (cm)	33.0

### Sicherheitsbezogene Daten

Optimale Betriebstemperatur (°C)	0-45
----------------------------------	------

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

