



BLOCK C581 HYDRO LOCK

MORTIER POUR FORURE

FICHE TECHNIQUE

AVANTAGES PRODUITS INTELLIGENTS

- En cas d'humidité montante
- Pour le colmatage de trous percés et de fissures
- En combinaison avec **BLOCK A575 HYDRO LIQUID** et **BLOCK A715 HYDRO CREME**

DESCRIPTION DU PRODUIT

BLOCK C581 HYDRO LOCK permet de colmater les trous percés après l'application du **BLOCK A715 HYDRO CREME**.

BLOCK C581 HYDRO LOCK est un agent d'étanchéité à réaction hydraulique.

BLOCK C581 HYDRO LOCK offre une résistance élevée et une bonne tenue contre les sollicitations chimiques et physiques.

UTILISATION

BLOCK C581 HYDRO LOCK est utilisé pour colmater des fissures et des cavités dans la maçonnerie (avant l'application du **BLOCK A715 HYDRO CREME**).

PRÉPARATION DU SUBJECTILE

BLOCK C581 HYDRO LOCK peut également être appliqué dans des maçonneries humides.

APPLICATION

Colmatage de trous percés après le traitement avec **BLOCK A715 HYDRO CREME**

Mélanger 1 kg de **BLOCK C581 HYDRO LOCK** avec env. 240 ml d'eau jusqu'à obtenir une consistance semi-fluide. Selon besoin, il est possible d'ajouter 30 ml pour une consistance plus fluide. Laisser reposer le mélange env. 5 minutes. Il est alors prêt pour être appliqué. Injecter **BLOCK C581 HYDRO LOCK** dans les trous percés au moyen de l'entonnoir fourni. Avant l'introduction, il convient de couper env. 3 – 5 cm de la pointe de l'entonnoir. Ensuite, introduire l'entonnoir dans le trou, le remplir à moitié et rebourrer avec un bâton rond.

Jusqu'à la prise, il convient de protéger la surface traitée contre le gel.



Étanchéification de fissures, trous à l'intérieur de la maçonnerie/des briques creuses

Mélanger 1 kg de **BLOCK C581 HYDRO LOCK** avec env. 240 ml d'eau jusqu'à obtenir une consistance semi-fluide. Selon besoin, il est possible d'ajouter 30 ml pour une consistance plus fluide. Laisser reposer le mélange env. 5 minutes. Il est alors prêt pour être appliqué.

Remarque :

S'il est prévu de réaliser une barrière horizontale avec du **BLOCK A715 HYDRO CREME**, il convient de remplir les fissures, les trous ou les cavités non étanches de **BLOCK C581 HYDRO LOCK** jusqu'à colmater le défaut. Jusqu'à la prise, il convient de protéger la surface traitée contre le gel.

STOCKAGE

BLOCK C581 HYDRO LOCK m doit être conservé au sec et à l'abri du gel. Conserver le produit non utilisé dans l'emballage d'origine fermé.

BLOCK C581 HYDRO LOCK se conserve pendant env. 12 mois dans son emballage d'origine fermé et stocké correctement.

PRÉSENTATION

2,5 kg code article 30621530

GISCODE

ZP1

DONNÉES TECHNIQUES

Base matériau	Mélange en poudre composé de ciment, sable et additifs
Couleur	Gris
Conditions d'application	Entre +5°C et 30°C. Ne jamais appliquer ce produit en cas de gel
Consommation	Env. 2 kg/mc pour le colmatage de trous percés après l'application de BLOCK A715 HYDRO CREME . En cas de cavités, la consommation sera plus élevée
Nettoyage des outils	Nettoyer l'outil avec beaucoup d'eau immédiatement après l'utilisation
Nettoyage des outils	Env. 240 l d'eau pour 1 kg de BLOCK C581 HYDRO LOCK
Résistant au gel et au sel de déneigement	Après le durcissement



Nous avons rédigé ces instructions en toute science, sur la base de nos propres essais et expériences. Toutefois, nous ne pouvons pas garantir les résultats d'application, et cela en raison de la multiplicité des applications possibles, des conditions de stockage et d'application de nos produits, qui échappent à notre contrôle. Effectuer ses propres essais. De légères décolorations des produits d'étanchéité sont possibles à cause des rayons du soleil.

Des petites différences de couleurs entre lots de production sont techniquement inévitables. Nous n'assumons aucune responsabilité concernant la fidélité absolue des couleurs. Utiliser du produit provenant du même lot pour le même objet. Notre service de conseil technique et commercial est à Votre disposition.

Cette fiche technique annule et remplace toutes les publications précédentes.

Publication: 08.23

Bostik GmbH
Industriestraße 3-11 · D-33829 Borgholzhausen
Tel.: +49 (0) 5425 801-0 · Fax: +49 (0) 5425 801-140
E-Mail: info.germany@bostik.com
www.bostik.de

Bostik GmbH
Steinabrücklerstraße 48 · A-2752 Wöllersdorf
Tel.: +49 (0) 26 33 41 39 92 90
E-Mail: info.austria@bostik.com
www.bostik.de

BOSTIK HOTLINE

Smart help
+49 (0) 5425 801-0

