



BLOCK N531 MULTI FIBER

RENFORCÉE PAR DES FIBRES SCELLANT
(PÂTE D'ÉTANCHÉITÉ AU PINCEAU)

FICHE TECHNIQUE

AVANTAGES PRODUITS INTELLIGENTS

- Renforcée aux fibres et hautement flexible
- Immédiatement étanche à l'eau
- Extérieur

DESCRIPTION DU PRODUIT

BLOCK N531 MULTI FIBER convient à l'étanchéification de défauts d'étanchéité et de petits endroits de fuite, notamment en cas de problèmes de toiture/toiture terrasse.

BLOCK N531 MULTI FIBER bouche des fissures jusqu'à 10 mm, elle est résistante aux UV, sans bitumes, sans goudrons, sans amiante et elle adhère même sur des subjectiles humides/mouillés.

BLOCK N531 MULTI FIBER est une pâte d'étanchéité à base de résine de haute qualité, naturelle et synthétique. **BLOCK N531 MULTI FIBER** est renforcée au Dralon et aux fibres de carbone.

BLOCK N531 MULTI FIBER constitue une couche de protection étanche à l'eau dès l'application et elle durcit encore en cas de températures jusqu'à -5°C et de brouillard.

UTILISATION

BLOCK N531 MULTI FIBER adhère sur tous les subjectiles courants comme le carton bitumé, les feuilles de bitume, les matériaux de construction en fibrociment, le goudron, l'aluminium, le cuivre, le zinc, le plomb, la pierre, les tuiles, l'argile, le schiste, le béton, les feuilles de bassin, les carreaux, les plastiques, le bois. Ne pas utiliser sur Styropor® et PE.

PRÉPARATION DU SUBJECTILE

Éliminer de la surface saleté, mousse, graisse et huile. Gratter les surfaces lisses.

APPLICATION

Avant l'utilisation, il convient de bien mélanger **BLOCK N531 MULTI FIBER**. Appliquer en couche épaisse à l'aide d'un pinceau ou d'une spatule large. Dans des cas critiques, il est possible d'appliquer une deuxième couche après le séchage (env. 2 heures). Il convient de remplir des fissures ouvertes avec de la mousse ou du **BLOCK T506 TERRA FABRIC**, en cas de fissures plus grandes, remplir de **BLOCK T506 TERRA FABRIC**. En



fonction des agents atmosphériques, la surface peut être traitée après 12 – 24 heures et peinte p.ex. avec de la peinture acrylique ou traitée avec une chape en béton ou en mortier ou avec une colle pour carreaux.

Afin d'assurer la praticabilité, il est recommandé de sablonner la dernière couche avec du sable silicieux ou similaire. En fonction des agents atmosphérique, la surface est praticable après 1 – 2 jours.

STOCKAGE

BLOCK N531 MULTI FIBER doit être conservé au sec et à l'abri du gel. Conserver le produit non utilisé dans l'emballage d'origine fermé. **BLOCK N531 MULTI FIBER** se conserve pendant env. 48 mois dans son emballage d'origine fermé et stocké correctement.

PRÉSENTATION

500ml code article 30622944

4l code article 30622521

DONNÉES TECHNIQUES

Base matériau	Pâte d'étanchéité à base d'une solution de résine et de matériau de remplissage inorganique
Couleur	Gris
Praticabilité	Après 1 - 2 jours pour le traitement ultérieur
Conditions de traitement	Application entre - 5°C et + 38°C
Consommation	Env. 2 kg/m ² , selon la capacité d'absorption du subjectile
Nettoyage des outils	Nettoyer les outils de travail avec un diluant pour laque cellulosique
Peut être peint	Après 12 - 24 heures



Nous avons rédigé ces instructions en toute science, sur la base de nos propres essais et expériences. Toutefois, nous ne pouvons pas garantir les résultats d'application, et cela en raison de la multiplicité des applications possibles, des conditions de stockage et d'application de nos produits, qui échappent à notre contrôle. Effectuer ses propres essais. De légères décolorations des produits d'étanchéité sont possibles à cause des rayons du soleil.

Des petites différences de couleurs entre lots de production sont techniquement inévitables. Nous n'assumons aucune responsabilité concernant la fidélité absolue des couleurs. Utiliser du produit provenant du même lot pour le même objet. Notre service de conseil technique et commercial est à Votre disposition.

Cette fiche technique annule et remplace toutes les publications précédentes.

Publication: 08.23

Bostik GmbH
Industriestraße 3-11 · D-33829 Borgholzhausen
Tel.: +49 (0) 5425 801-0 · Fax: +49 (0) 5425 801-140
E-Mail: info.germany@bostik.com
www.bostik.de

Bostik GmbH
Steinabrücklerstraße 48 · A-2752 Wöllersdorf
Tel.: +49 (0) 26 33 41 39 92 90
E-Mail: info.austria@bostik.com
www.bostik.de

BOSTIK HOTLINE

Smart help
+49 (0) 5425 801-0

