



BLOCK B731 TERRA ISO

VERNIS COUVRANT DE BITUME

FICHE TECHNIQUE

AVANTAGES PRODUITS INTELLIGENTS

- Couche isolante hydrofuge noire pour toits
- Peinture protectrice pour surfaces en béton et pour maçonneries dans la zone de contact avec le sol
- Sans solvant

DESCRIPTION DU PRODUIT

BLOCK B731 TERRA ISO est une couche isolante hydrofuge noire pour toits à base de bitume et de latex. Il s'agit d'une peinture protectrice et d'étanchéification contre l'humidité pour surfaces en béton et maçonneries dans la zone de contact avec le sol

BLOCK B731 TERRA ISO forme, en séchant, une revêtement sans joint hydrofuge de type pellicule. Le revêtement ne devient pas fragile et il est résistant aux agents naturels corrosifs pour le béton.

UTILISATION

Convient à l'extérieur, pour les surfaces en béton et les maçonneries complètement jointoyées, dans les zones de contact avec le sol contre l'humidité.

PRÉPARATION DU SUBJECTILE

Le subjectile doit être robuste, en bon état, généralement plat et exempt de fissures, de nids de gravier, etc. et de résidus d'huile, de graisse, de poussière ou d'autres agents séparateurs. Le subjectile peut être légèrement humide, mais aucune pellicule d'eau ne doit être visible. Les surfaces traitées ne doivent pas être mouillées de manière permanente car, dans ce cas, le séchage ne peut avoir lieu.

APPLICATION

Avant l'utilisation, il convient de bien mélanger **BLOCK B731 TERRA ISO**. Sur les subjectiles absorbants, il convient d'appliquer une couche d'apprêt de **GRIP B501 BITUMEN**. Après séchage, appliquer 2 à 3 couches de **BLOCK B731 TERRA ISO** à l'aide d'un rouleau, d'une brosse ou d'un pistolet pulvérisateur approprié et laisser sécher chaque couche complètement avant l'application suivante.

Dans les zones qui présentent des risques de fissuration, il convient d'appliquer du **BLOCK T506 TERRA FABRIC** p.ex. dans



la 2ème couche.

Pendant l'application, éviter l'exposition directe au soleil. Pendant le traitement ou le séchage, la pluie peut provoquer des dommages (p. ex. érosion).

Avant le colmatage, il convient de protéger la couche à l'aide de plaques de protection, de drainage ou isolantes (éviter les charges ponctuelles ou linéaires).

STOCKAGE

BLOCK B731 TERRA ISO doit être conservé au sec et à l'abri du gel. Conserver le produit non utilisé dans l'emballage d'origine fermé.

BLOCK B731 TERRA ISO se conserve au moins 24 mois dans son emballage d'origine fermé et stocké correctement.

PRÉSENTATION

1 l code article 30625546
5 l code article 30622984
10 l code article 30622983

GISCODE

BBP10

DONNÉES TECHNIQUES

Base matériau	Couche isolante pour toits sans solvant à base de bitume et de latex
Couleur	Noir
Conditions d'application	Entre +5°C et +35°C (température de l'air et de l'élément de construction même pendant le séchage). Ne jamais appliquer ce produit en cas de gel
Consommation	Env. 200 à 250 ml/m ² par couche
Nettoyage des outils	Il est possible d'éliminer des contaminations éventuelles avec des produits de nettoyage courants. Rincer les outils de travail avec beaucoup d'eau



Nous avons rédigé ces instructions en toute science, sur la base de nos propres essais et expériences. Toutefois, nous ne pouvons pas garantir les résultats d'application, et cela en raison de la multiplicité des applications possibles, des conditions de stockage et d'application de nos produits, qui échappent à notre contrôle. Effectuer ses propres essais. De légères décolorations des produits d'étanchéité sont possibles à cause des rayons du soleil.

Des petites différences de couleurs entre lots de production sont techniquement inévitables. Nous n'assumons aucune responsabilité concernant la fidélité absolue des couleurs. Utiliser du produit provenant du même lot pour le même objet. Notre service de conseil technique et commercial est à Votre disposition.

Cette fiche technique annule et remplace toutes les publications précédentes.

Publication: 08.23

Bostik GmbH
Industriestraße 3-11 · D-33829 Borgholzhausen
Tel.: +49 (0) 5425 801-0 · Fax: +49 (0) 5425 801-140
E-Mail: info.germany@bostik.com
www.bostik.de

BOSTIK HOTLINE

Smart help
+49 (0) 5425 801-0



Bostik GmbH
Steinbrücklerstraße 48 · A-2752 Wöllersdorf
Tel.: +49 (0) 26 33 41 39 92 90
E-Mail: info.austria@bostik.com
www.bostik.de