

# Produktinformationen

## Kreidefarbe Bodenfarbe

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •  
**RUST-OLEUM®**



2.5l Kalkweiß, Winter-Grau & Anthrazit.

- Wasserbasiert, praktisch geruchlos.
- Extrem langlebiges, weiches mattes Finish.
- Hoch konzentriert.
- Außergewöhnliche Deckkraft.
- Kann auf alte Farbe und Lack aufgetragen werden.
- Für Holz- oder Betonböden geeignet.

Renovieren und verwandeln Sie die Fußböden in Ihrem Haus mit Rust-Oleum® Chalky Finish Bodenfarbe. Dekorativ und schützend, wird diese strapazierfähige wasserbasierte Farbe Schrammen und Kratzern widerstehen. Für weitere Anregungen und Tipps zur Verwendung besuchen Sie [www.rustoleumdiy.com](http://www.rustoleumdiy.com).

**Vorbereitung:** Um die Eignung der Farbe zu ermitteln, diese zuerst an einer unauffälligen Stelle testen. Für ein optimales Ergebnis sorgen Sie dafür, dass die Oberfläche sauber und frei von Wachs und Öl ist. Wenn Wachs benutzt wurde, säubern Sie die Oberfläche gründlich mit Waschbenzin. Wir empfehlen unbehandeltes Holz und zuvor gestrichene oder lackierte Oberflächen vor dem Anstrich zu schleifen. Stellen Sie sicher, dass neuer Beton intakt, vollständig ausgehärtet und frei von Altanen ist.

**Anwendung:** Bei einer Temperatur zwischen 10 und 30°C auftragen. Vor dem Auftragen gründlich durchrühren. Das Produkt kann mit einem Pinsel oder einer Rolle aufgetragen werden. Wenn Sie einen Pinsel verwenden, tragen Sie das Finish gleichmäßig entlang der Maserung des Holzes auf. Wenn Sie eine Rolle verwenden, benutzen Sie eine kurzflorige Mohair-Rolle. Es werden zwei Schichten empfohlen.

**Ergiebigkeit:** Bis zu 14m<sup>2</sup>/l pro Lage. Die Ergiebigkeit ist abhängig von der Auftragsweise und Porosität der Oberfläche.

**Trocknungszeit:** Handtrocken nach 1 Stunde. Tragen Sie nach vier Stunden eine zweite Schicht auf, sofern notwendig. Lassen Sie 24 Stunden vergehen, bevor Sie den Raum wieder nutzen.

**Reinigung:** Entfernen Sie Produktreste so gut wie möglich von den Malerutensilien, bevor Sie diese mit Wasser waschen. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Einige Gemeinden verfügen über spezielle Einrichtungen zum Entsorgen von Farb- und Lackabfällen.

**Einschränkungen:** Nicht für den direkten Einsatz auf Metall geeignet. Keine Isolierfarbe. Behandeln Sie jede Oberfläche, bei der Flecken evtl. durchschlagen könnten, einschließlich Verwachsungen, zunächst mit einer absperrenden Grundierung. Nicht empfohlen für den Außenbereich oder Bereiche, die regelmäßigem Wasserkontakt unterliegen, z. B. Bäder oder Böden mit starkem Verschleiß wie Garagenböden. Nicht für Fliesen- oder Laminatfußböden empfohlen.

In Belgien von Rust-Oleum Europe Mathys NV hergestellt

Kolenberstraat 23, 3545 Halen.

Für technische Beratung, bitte Rufen Sie folgende Telefonnummer an: +32(13)460 200  
oder schicken Sie eine E-Mail an: [info@rustoleumdiy.com](mailto:info@rustoleumdiy.com).