

Technische Daten

EIGENSCHAFTEN	
Größe (HxBxT):	85x85x30mm
Montage:	Wandmontage
Material des Gehäuses:	Plastik
Farbe:	Schwarz / Weiß
UMGEBUNG	
Umgebungstemperatur:	-20 °C bis 40 °C
Luftfeuchtigkeit	30 % bis 70 % RH
Max. Höhe	2000 m
ANSCHLUSS	
Stromversorgung:	230 VAC, 50/60Hz
Externer Schutz:	5 A, Auslösecharakteristik B oder C, 6 kA Unterbrechungsleistung, Energiebegrenzungsklasse 3
Eigenverbrauch des Geräts:	< 1.0 W
NENNWERTE DER AUSGANGSKREISE	
Max Schaltstrom AC:	5A
Strommessung:	Nein
Spannungsschutz / Abschaltung:	Nein
Stromschutz / Abschaltung:	Nein

Maximaler Leistungsschutz / Abschaltung:	Nein
SENSOR, ZÄHLER	
Interner-Temperatursensor:	Ja
KONNEKTIVITÄT	
RF band:	2400 - 2495 MHz
Max. RF Leistung:	<20 dBm
WLAN Protokoll:	802.11 b/g/n
WLAN Reichweite:	Bis zu 30 m in Innenräumen und 50 m im Freien
	(Abhängig von den lokal Gegebenheiten)
Bluetooth Protokoll:	4,2
Bluetooth Reichweite:	Bis zu 10 m in Innenräumen und 30 m im Freien
	(Abhängig von den lokalen Gegebenheiten)
FIRMWARE FÄHIGKEITEN	
Zeitpläne:	20
Webhooks (URL Aktionen):	20 mit 2 URLs pro hook
MQTT:	Ja
Scripting:	Ja