

Caractéristiques du produit

Formats		Home		Milano Click	Novara					RapidoClick					Style		
		Cote de surface [mm]	1242x141	2562x141	2579x272	1242x192	2042x192	2562x192	3295x192	4092x192	1274x206	2044x206	2579x206	3294x206	4094x206	1274x165	2579x165
		Cote de calcul [mm]	1250x149	2570x149	2585x289	1250x200	2050x200	2570x200	3300x200	4100x200	1280x223	2050x223	2585x223	3300x223	4100x223	1280x182	2585x182
		Épaisseur	10mm	10mm	12mm	10mm	10mm	10mm	10mm	10mm	12mm	12mm	12mm	12mm	12mm	10mm	10mm
Unité	Paquet:	6 lames		4 lames	6 lames					5 lames	4 lames				6 lames		
		1,118 m² / 7,5 kg	2,298 m² / 15,2 kg	2,99 m²/ 26 kg	1,50 m² / 11 kg	2,46 m² / 18 kg	3,08 m² / 22 kg	3,96 m² / 29 kg	4,92 m² / 35 kg	1,43 m² / 12 kg	1,83 m² / 16 kg	2,31 m² / 20 kg	2,95 m² / 25 kg	3,66 m² / 32 kg	1,398 m² / 11,34 kg	2,823 m² / 21,06 kg	
	Palette:	30 cartons		24 cartons	52 cartons	24 cartons				40 cartons		28 cartons			28 cartons		
		33,54 m² / 225 kg	68,94 m² / 454 kg	71,718 m² / 628 kg	78 m² / 587 kg	59,04 m² / 450 kg	74,02 m² / 583 kg	95,04 m² / 734 kg	118,1 m² / 925 kg	57,09 m² / 518 kg	51,2 m² / 467 kg	64,56 m² / 608 kg	82,42 m² / 762 kg	102,4 m² / 960 kg	39,137m² / 318 kg	79,039m² / 590 kg	
Garantie		15 années (selon les clauses de garantie de Parador)															

Caractéristiques du produit

 EAD 210058-00-0504	 www.blauer-engel.de/uz176	 www.blauer-engel.de/uz176	 www.tuv.com ID 0000057615		 PEFC/04-31-0507	Qualité de la surface	RAL-GZ 430	conforme
						Fraisage		conforme
						Ajustage		conforme
						Transformation		conforme
						Perpendicularité	EN ISO 13894-2	≤ 0,5 mm

Propriétés d'utilisation et caractéristiques de la surface

		Norme	Résultat
	Revendication chimique	DIN 68861-1	1 C
	Revendication à l'abrasion	DIN 68861-2	2 E
	Contrainte de rayage	DIN 68861-4	4 E
	Résistance à la lumière	EN 15187	> 6
	Humide cyclique RAL 430-2	DIN 68930 / 3 cycles 5h 23°C / 85% 14h 40°C / 92% 24h 23°C / 50%	conforme
	Comportement à la chaleur sèche	DIN 68861-7	Groupe de contraintes 7C / pas de changements visibles (adapté aux luminaires encastrés <100 °C)
	Émissions de formaldéhyde (E1 = 0,1 ppm)	EN 16516	≤ 0,05 ppm
	Comportement au feu	EN 13501-1	E
	Traitement		Code CED (Catalogue européen des déchets) 20 01 38

Publié par:	QMB	Nom de fichier:	PA_TDS_Dekorpaneele_FR_20210501
Date:	01.01.2014	Actualisation:	www.parador.fr/service/catalogues-telechargements/fiches-techniques
Nos fiches techniques sont actualisées régulièrement. Cette version remplace les précédentes et est valable à partir du:		01.05.2021	