

SUPERPLAN ZERO

- von drei Seiten schwellenlos begehbar
- besonders wandnaher Ablauf und gleichmäßiges Gefälle für eine durchgehend ebene Standfläche
- großzügige Gestaltung, nahtlose Übergänge für kleine und große Bäder
- klare Kanten und spitze Eckradien für minimale Fugen und eine einheitliche Optik
- geringe Aufbauhöhe für leichten, bodenebenen Einbau – auch bei Großformaten





Abbildung ähnlich

Modell 1598	KA 90 waagerecht	KA 90 flach	KA 90 senkrecht
Gesamt-Aufbauhöhe	100	80	49
Bauhöhe	80	60	80



ANTISLIP
SECURE⁺

Modell			1598
Äußere Länge	a ₁		800 mm
Äußere Breite	b ₁		1600 mm
Tiefe Innen	c ₁		20 mm
Randhöhe	c ₄		32 mm
Randbreite	e ₅		60 mm
Durchmesser Ablaufloch	f ₉		Ø 90 mm
Abstand Wannenrand bis Mitte Ablaufloch	f ₂ ; f ₃		160; 800 mm
Äußerer Radius	r ₁		8 mm
Nettogewicht			32 kg
ANTISLIP SECURE PLUS			Vollflächig

KALDEWEI