

Acryl Buntlack

- seidenmatt
- für innen und außen

Verbrauch

1 l reicht für ca. 10 m² bei einem Anstrich, je nach Untergrund.

Eigenschaften

- Acryl-Buntlack ist ein wasserverdünnbarer, gut deckender Acryllack für den Innen- und Außenbereich
- Er trocknet schnell und eignet sich sehr gut zum Beschichten von Holz, Metall, Putz, Beton, Hart-PVC etc.

Arbeitsvorbereitung

▪ Anforderungen an den Untergrund

Alle Untergründe müssen sauber, trocken, öl-, fett- und rostfrei sein. Lose Anstriche entfernen.

Verarbeitung

Bei inhaltsstoffreichen Hölzern ist ein Zwischenanstrich mit Holz-Isoliergrund erforderlich, um Fleckenbildung durch Holzinhaltstoffe zu vermeiden.

Holz im Außenbereich mit einem Holzschutzmittel vorbehandeln. Holzschutzmittel vorsichtig verwenden - vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Eisen, Metall entrostet und mit Acryl-Rostschutz vorbehandeln.

Mineralische Untergründe mit Acryl-Tiefengrund grundieren.

Vor Gebrauch gut umrühren.

Danach 1-2 Anstriche Acryl-Buntlack unverdünnt oder bis zu 5 % mit Wasser verdünnt aufbringen.

Anbruchgebände zeitnah aufbrauchen

Verarbeitungshinweise

▪ Trocknung

Bei +20 °C und rel. Luftfeuchtigkeit von 60 % oberflächentrocken nach ca. 1 Stunde, überstreichbar nach ca. 12 Stunden

Arbeitsgeräte / Reinigung

Acryllack-Pinsel oder -Rolle

Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Entsorgungshinweis

Größere Produktreste sind gemäß den geltenden Vorschriften in der Originalverpackung zu entsorgen. Völlig restentleerte Verpackungen sind den Recyclingsystemen zuzuführen. Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Nicht in den Ausguss leeren.

Biozidprodukteverordnung

Enthält ein Biozidprodukt (Topfkonservierungsmittel) mit den bioziden Wirkstoffen CMIT/MIT (3:1) zum Schutz des Gebindeinhaltes vor einem Verderb durch mikrobielle Organismen (Bakterien, Hefen, etc.). Unbedingt die Verarbeitungshinweise beachten!

Sicherheitshinweise

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Bei Spritzarbeiten Schutzbrille und Kombifilter A2/P2 verwenden.

Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden.

Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen.

Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden.

Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen.

Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben.

Deklaration gemäß VdL-RL 01

Inhaltsstoffe:

Polyacrylatdispersion, Anorganische Weiß- und Buntpigmente, organische Pigmente, mineralische Füllstoffe, Wasser, Glykolether, Additive, BIT (Benzisothiazolinon), Reaktionsmasse aus CMIT (Chlormethyliazolinon)/ MIT (Methylisothiazolinon) (3:1).

Information für Allergiker unter Telefon-Nr. +49 54 32 83 138

VOC gem. Decopaint-Richtlinie (2004/42/EG)

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat.A/d): max. 130 g/l (2010).
Dieses Produkt enthält < 130 g/l VOC.