Wetterschutzfarbe

- extrem wetterbeständig
- hoch deckend und farbtonebeständig
- kein Abblättern, kein Reißen, dauerelastisch

Verbrauch

1l reicht für ca. 10m² bei einem Anstrich. Genauen Verbrauch durch Probeanstrich am Objekt ermitteln

Eigenschaften

- Wetterschutzfarbe ist eine schnelltrocknende und elastische Deckfarbe für den Innen- und Außenbereich.
- Sie eignet sich aufgrund Ihrer hohen Witterungsbeständigkeit besonders gut zum Beschichten von Holz, Putz und Mauerwerk im Außenbereich.

Arbeitsvorbereitung

▪ Anforderungen an den Untergrund

Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein

Unbehandeltes, frisches Holz im Außenbereich mit einem Holzschutzmittel vorbehandeln (Holzschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.)

Bei hellen Farbtönen ist ein Zwischenanstrich mit Holz-Isoliergrund erforderlich, um Fleckenbildung durch Holzinhaltstoffe zu vermeiden
Sandende und saugende Untergründe mit Tiefgrund festigen (kann ggf. Konservierungsmittel enthalten)

Vergraute und verwitterte Holzoberflächen bis auf den tragfähigen Untergrund abschleifen.

Verarbeitung

Material gut aufrühren und zügig durch Streichen oder Rollen auftragen.

Nach Trocknung 2. Anstrich vornehmen.

Verdünnung falls erforderlich mit Wasser (max. 10%)

Trocknung: ca. 2-4 Std. Durchhärtung des Anstrichfilms nach ca. 2 Wochen

Verarbeitungstemperatur: +5 bis +25°C

Die frische Beschichtung vor Regen schützen

Anbruchgebände zeitnah aufbrauchen

Hinweise

Für Holzfußböden und begangene Flächen nicht geeignet!

Durch Anlegen von Probeflächen ist die Verträglichkeit, Haftung und der Farbton mit dem Untergrund zu prüfen.

Arbeitsgeräte / Reinigung

Verarbeitung mit Rolle und Pinsel

Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Spülmittel.

GISCODE

BSW20

Entsorgungshinweis

Größere Produktreste sind gemäß den geltenden Vorschriften in der Originalverpackung zu entsorgen. Völlig restentleerte Verpackungen sind den Recyclingsystemen zuzuführen. Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Nicht in den Abfluss leeren.

Sicherheitshinweise

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Bei Spritzarbeiten Schutzbrille und Kombifilter A2/P2 verwenden.

Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden.

Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen.

Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden.

Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen.

Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben.

Volldeklaration gemäß VdL-RL 01

Produkttyp: Dispersionslack

Polyacrylatdispersion, Anorganische Weiß- und Buntpigmente, organische Pigmente, mineralischer Füllstoffe, Wasser, Glykolether, Additive, BIT (Benzisothiazolinon), Reaktionsmasse aus CMIT (Chlormethylthiazolinon)/ MIT (Methylisothiazolinon) (3:1).

Information für Allergiker unter Telefon-Nr. +49 54 32 83 138

VOC gem. Decopaint-Richtlinie (2004/42/EG)

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat.A/d): max. 130 g/l (2010).

Dieses Produkt enthält < 130 g/l VOC.