

STOSSFUGENBAND



Für die überlappungsfreie Verlegung von ABDICHTUNGS-VLIES auf Balkon, Dach & Terrasse.

STOSSFUGENBAND ermöglicht Stoßverlegung von ABDICHTUNGS-VLIES und vermeidet so die Erhöhung im Nahtbereich.

Produktleistung

- | Ermöglicht Stoßverlegung von ABDICHTUNGS-VLIES (keine Nahtdopplungen durch Überlappungen).
- | Erhöht den Ebenheitsgrad bei begehbaren Flächen.
- | Elastisch und reißfest.
- | Leicht zu verarbeiten.

Anwendungen

Zur Unterlegung von Stoßfugen bei überlappungsfreier Vliesverlegung zur Erzielung ebener Flächen. Besonders wichtig bei nachträglichem Auftrag von FLÜSSIG-BESCHICHTUNG 1K auf begehbaren Flächen.

Außen.

Verarbeitung



MULTIFUNKTIONS-ABDICHTUNG 1K PRO oder DACHABDICHTUNG 1K mit Pinsel oder Rolle aufstreichen. Im Stoßbereich des ABDICHTUNGS-VLIES 30, 50, 100 (B) auf das STOSSFUGENBAND (A) mittig und faltenfrei in den frischen Auftrag einlegen. STOSSFUGENBAND mit mind. 1 kg/m² Flüssigkunststoff überstreichen. Vlieskante des ABDICHTUNGS-VLIES 30, 50, 100 Stoß an Stoß über das STOSSFUGENBAND einlegen.

Wichtige Verarbeitungshinweise

Die Vliesüberdeckung von 5 cm auf das STOSSFUGENBAND muss beidseitig eingehalten werden.

Produktdaten

Verbrauch	1,0 m/lfdm.
Gewicht	35 g/m ² .
Inhaltsstoffe	Polyestergewebe.
Packungsgrößen	16 m Rolle in 12,5 cm Breite.
Lagerfähigkeit	Trocken, knickfrei und vor Verschmutzung geschützt aufbewahren. Unbegrenzt haltbar.

Bitte beachten

STOSSFUGENBAND ist ausschließlich zur Verwendung mit ABDICHTUNGS-VLIES, MULTIFUNKTIONS-ABDICHTUNG 1K PRO und DACHABDICHTUNG 1K zulässig.

Entsorgung: Restinhalte als Hausmüll oder Baustellenabfall entsorgen. Verpackung restentleert recyceln.

Was Sie nicht können, können Sie fragen!

Einfach anrufen. Sie erreichen die LUGATO Experten unter: (040) 6 94 07-222.



Responsible Care (RC) bedeutet für die chemische Industrie, verantwortlich zu handeln. Sie macht dies über eine weltweite Initiative deutlich. In zahlreichen Ländern führen Chemieverbände nationale RC-Programme durch. In der internationalen Initiative sind tausende von Unternehmen mit Millionen Mitarbeitern aktiv. Ziel ist das freiwillige Engagement, mehr als vorgeschrieben zu tun: Nachhaltigkeit fördern, Produktverantwortung zeigen, mehr Sicherheit für Werke und Nachbarschaft schaffen, den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz und den Umweltschutz verbessern. LUGATO hat sich im Rahmen seiner Mitgliedschaft im Verband der deutschen chemischen Industrie zur Einhaltung dieser Zielsetzung verpflichtet.

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen unseren derzeitigen Kenntnis- und Erfahrungsstand dar. Da wir keinen Einfluss auf die objektspezifischen Gegebenheiten und die korrekte Ausführung der Arbeiten haben, können wir lediglich die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte übernehmen. Deshalb ist die Eignung des Produktes im Zweifelsfall durch ausreichende Eigenversuche zu überprüfen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieses Merkblattes noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden.

Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

LUGATO GmbH & Co. KG
Großer Kamp 1, D-22885 Barsbüttel
Technischer Service Tel. +49 (0)40-69407-222
technik@lugato.de
Internet: www.lugato.de
Copyright by LUGATO. Stand 11/2023

LUGATO PROTEKT