

Raboteuse DH 330

- Idéal pour une utilisation mobile grâce à sa légèreté
- Réducteur stable avec avance régulière de la pièce
- Réglage pratique de la hauteur à l'aide d'une manivelle
- Réducteur stable avec avance régulière de la pièce
- Moteur universel puissant pour un entraînement à forte traction et un rabotage régulier
- Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant
- Réglage précis de l'épaisseur de copeau pour un rabotage rapide et exact
- Grandes tables d'amenée et de réception permettant le passage de longues pièces
- Verrouillage du rabot empêchant un changement involontaire du réglage de l'évacuation des sciures

Référence	0200033000
code EAN	4003665424477
Dimensions	579 x 857 x 574 mm
Évacuation des sciures de la raboteuse	0 - 3 mm
Matériau de la table de rabotage	Revêtement en fonte d'aluminium ou inox
Table de rabotage L x l	840 x 330 mm
Hauteur/largeur de passage	152 / 330 mm
Vitesse d'avance	7 m/min
Diamètre de l'arbre porte-lame	47 mm
Nombre de lames	2
Vitesse de rotation de l'arbre porte-lame	9.800 /min
Tension secteur	220 - 240 V
Puissance absorbée nominale	1.800 W
Poids	35 kg

Équipement standard

2 fers de rabot inversibles HSS intégrés, Bâton poussoir, Tubulure d'aspiration