

Technische Daten

ABMESSUNGEN (HXBXT):	
ohne Ständer	70x70x26 mm / 2.76x2.76x1.02 in
mit Standfuß	70x70x45 mm / 2.76x2.76x1.77 in
Umgebungstemperatur	0 °C bis 40 °C / 32 °F bis 104 °F
Luftfeuchtigkeit	30 % bis 70 % RH
STROMVERSORGUNG:	
Batterien	4 AA (LR6) 1,5 V (Batterien nicht enthalten)
USB-Stromversorgung	Typ-C (Kabel nicht enthalten)
Geschätzte Lebensdauer der Batterie	Bis zu 12 Monate
STROMVERBRAUCH:	
Stromverbrauch	Ruhemodus $\leq 32\mu\text{A}$
EINRICHTUNGSMODUS $\leq 76\text{MA}$	
Frequenzband	2400 - 2495 MHz
Max. Sendeleistung in Frequenzband	<20 dBm
WLAN-Protokoll	802.11 b/g/n
WLAN-REICHWEITE (ABHÄNGIG VON DEN ÖRTLICHEN GEGEBENHEITEN):	
bis zu 50 m / 160 ft	im Freien
bis zu 30 m / 100 ft	in Innenräumen
Bluetooth-Protokoll	4.2

BLUETOOTH-REICHWEITE (ABHÄNGIG VON DEN ÖRTLICHEN GEGEBENHEITEN):

bis zu 30 m / 100 ft	im Freien
bis zu 10 m / 33 ft	in Innenräumen
CPU	ESP-Shelly-C38F
Flash	8MB
Webhooks (URL-Aktionen)	10 mit 2 URLs pro Hook
MQTT	Ja
REST-API	Ja